

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 16 января 2018 г. № 2

СТРУКТУРА И ФОРМАТ декларации на товары и транзитной декларации

1. Настоящий документ определяет структуру и формат декларации на товары и транзитной декларации в виде электронного документа (далее – электронная декларация) и электронного вида декларации на товары и транзитной декларации в виде документа на бумажном носителе (далее – электронный вид декларации).

2. Электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью).

Для целей трансграничного обмена электронная декларация подписывается электронной цифровой подписью (электронной подписью) в соответствии с Положением об обмене электронными документами при трансграничном взаимодействии органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза между собой и с Евразийской экономической комиссией, утвержденным Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 28 сентября 2015 г. № 125, а для использования на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза – в соответствии с законодательством этого государства.

3. Понятия, используемые в настоящем документе, применяются в значениях, определенных международными договорами и актами, составляющими право Евразийского экономического союза.

Сокращения, используемые в настоящем документе, означают следующее:

«XML» – рекомендованный Консорциумом Всемирной паутины (W3C) расширяемый язык разметки;

«государство-член» – государство, являющееся членом Евразийского экономического союза;

«Кодекс» – Таможенный кодекс Евразийского экономического союза;

«реестр НСИ Союза» – реестр нормативно-справочной информации Евразийского экономического союза;

«Союз» – Евразийский экономический союз;

«ТН ВЭД ЕАЭС» – единая Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

4. Электронная декларация и электронный вид декларации формируются в соответствии со структурой декларации на товары и транзитной декларации, определяемой настоящим документом, в XML-формате с учетом требований следующих стандартов:

«Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fourth Edition)» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml>;

«Namespaces in XML» – опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.w3.org/TR/REC-xml-names>;

«XML Schema Part 1: Structures» и «XML Schema Part 2: Datatypes» – опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: <http://www.w3.org/TR/xmlschema-1/> и <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>.

5. Структура декларации на товары и транзитной декларации приводится в табличной форме с указанием общих сведений о структуре декларации на товары и транзитной декларации, импортируемых пространств имен (пространств имен, объекты которых использованы при проектировании объектов пространства имен структуры декларации на товары и транзитной декларации), реквизитного состава структуры декларации на товары и транзитной декларации с учетом уровней иерархии вплоть до простых (атомарных) реквизитов.

6. Общие сведения о структуре декларации на товары и транзитной декларации приведены в таблице 1.

Таблица 1

Общие сведения о структуре декларации на товары и транзитной декларации

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
1	2	3
1	Имя	декларация на товары и транзитная декларация
2	Идентификатор	R.036
3	Версия	1.0.0
4	Определение	декларация на товары и транзитная декларация
5	Использование	–
6	Идентификатор пространства имен	urn:EEC:R:036:GoodsDeclaration:v1.0.0
7	Корневой элемент XML-документа	GoodsDeclaration

№ п/п	Обозначение элемента	Описание
8	Имя файла XML-схемы	EEC_R_036_GoodsDeclaration_v1.0.0.xsd

7. Импортируемые пространства имен приведены в таблице 2.

Таблица 2

Импортируемые пространства имен

№ п/п	Идентификатор пространства имен	Префикс
1	2	3
1	urn:EEC:M:CA:ComplexDataObjects:vX.X.X	casdo
2	urn:EEC:M:CA:SimpleDataObjects:vX.X.X	casdo
3	urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X	ccdo
4	urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X	csdo

Символы «X.X.X» в импортируемых пространствах имен соответствуют номерам версий составных частей модели данных, использованных при разработке структуры декларации на товары и транзитной декларации.

8. Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации приведен в таблице 3.

В таблице формируются следующие поля (графы):

«имя реквизита» – устоявшееся или официальное словесное обозначение реквизита;

«описание реквизита» – текст, поясняющий смысл (семантику) реквизита;

«идентификатор» – идентификатор элемента данных в модели данных, соответствующего реквизиту;

«тип данных» – сведения об объекте модели данных, задающем область значений реквизита;

«МН.» – множественность реквизитов (обязательность (опциональность) и количество возможных повторений реквизита);

«примечание» – текст, поясняющий заполнение реквизита.

Для указания множественности реквизитов используются следующие обозначения:

1 – реквизит обязателен, повторения не допускаются;

n – реквизит обязателен, должен повторяться n раз ($n > 1$);

1..* – реквизит обязателен, может повторяться без ограничений;

n..* – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз ($n > 1$);

n..m – реквизит обязателен, должен повторяться не менее n раз и не более m раз ($n > 1, m > n$);

0..1 – реквизит опционален, повторения не допускаются;

0..* – реквизит опционален, может повторяться без ограничений;

0..m – реквизит опционален, может повторяться не более m раз ($m > 1$).

Реквизитный состав структуры декларации на товары и транзитной декларации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
1. Код электронного документа (сведений) (csdo:EDocCode)	кодированное обозначение электронного документа (сведений) в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений	M.SDE.90001	csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Значение кода в соответствии с реестром структур электронных документов и сведений. Шаблон: R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3}	1	реквизит должен содержать значение «R.036»
2. Идентификатор электронного документа (сведений) (csdo:EDocId)	строка символов, однозначно идентифицирующая электронный документ (сведения)	M.SDE.90007	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	значение реквизита должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}
3. Идентификатор исходного электронного документа (сведений) (csdo:EDocRefId)	идентификатор электронного документа (сведений), в ответ на который был сформирован данный электронный документ (сведения)	M.SDE.90008	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно соответствовать шаблону: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
4. Дата и время электронного документа (сведений) (casdo:EDocDateTime)	дата и время создания электронного документа (сведений)	M.SDE.90002	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
5. Тип декларации (casdo:DeclarationKind Code)	тип декларации	M.CA.SDE.00687	casdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 2	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: «ИМ», «ЭК» «ТТ»
6. Код таможенной процедуры (casdo:CustomsProcedure Code)	кодированное обозначение заявляемой таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. Длина: 2	0..1	реквизит должен содержать значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение «00» при таможенном декларировании припасов

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
7. Код особенности перевозки (транспортировки) товаров (casdo:TransitProcedure Code)	кодовое обозначение особенности перевозки (транспортировки) товаров при применении таможенной процедуры таможенного транзита	M.CA.SDE.00694	casdo:TransitProcedureCodeType (M.CA.SDT.00713) Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: «ИМ», «ЭК», «ТР», «ВТ», «ТС»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
8. Код предназначения товаров, декларируемых в транзитной декларации (casdo:TransitFeatureCode)	кодировое обозначение предназначения товаров, отражающее особенности заполнения транзитной декларации	M.CA.SDE.00702	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании международных почтовых отправлений; ФЛ – при таможенном декларировании товаров для личного пользования и (или) транспортных средств для личного пользования; ЧМ – при таможенном декларировании иностранных товаров, предназначенных для использования при организации и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года или при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним. В остальных случаях реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
9. Код особенности таможенного декларирования (casdo:DeclarationFeatureCode)	кодированное обозначение особенности таможенного декларирования товаров	M.CA.SDE.00136	casdo:DeclarationFeatureCodeType (M.CA.SDT.00192) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей таможенного декларирования товаров. Длина: 3	0..1	
10. Признак электронного документа (casdo:EDocIndicatorCode)	признак электронного документа	M.CA.SDE.00135	casdo:EDocIndicatorCodeType (M.CA.SDT.00201) Кодовое обозначение признака представления электронного документа. Шаблон: (ЭД) (ОО)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: ЭД – если декларация на товары или транзитная декларация формируется в виде электронного документа; ОО – в остальных случаях
11. Количество листов (csdo:PageQuantity)	общее количество листов в документе	M.SDE.00018	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	0..1	
12. Количество отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsQuantity)	количество отгрузочных спецификаций или или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00200	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
13. Количество листов отгрузочных спецификаций (casdo>LoadingListsPageQuantity)	количество листов отгрузочных спецификаций или транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов	M.CA.SDE.00137	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	
14. Количество товаров (casdo>GoodsQuantity)	количество товаров	M.CA.SDE.00705	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	1	
15. Количество грузовых мест (casdo>CargoQuantity)	общее количество грузовых мест	M.CA.SDE.00707	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
16. Декларант (заявитель) (cacdo>DeclarantDetails)	сведения о декларанте (заявителе)	M.CA.CDE.00140	cacdo:DeclarantDetailsType (M.CA.CDT.00457) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
16.1. Код страны (csdo>UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
16.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
16.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Code)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
16.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
16.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
16.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
16.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
16.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
16.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
16.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
16.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
16.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
16.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
16.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
16.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
16.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
16.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
16.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
16.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
16.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
16.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
16.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
16.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranchDetails)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
16.14.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
16.14.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.14.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
16.14.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.14.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeName)	наименование организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
16.14.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.14.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.14.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес- идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
16.14.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
16.14.10. Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
16.14.11. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит не заполняется
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
.3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
16.15. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	свидетельство о включении лица в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetailsType (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.15.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
16.15.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
16.15.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	
16.15.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	
17. Товарная партия (cacdo:DeclarationGoodsShipmentDetails)	сведения о товарной партии	M.CA.CDE.00183	cacdo:DeclarationGoodsShipmentDetailsType (M.CA.CDT.00184) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
17.1. Страна отправления (cacdo:DepartureCountryDetails)	сведения о стране отправления	M.CA.CDE.00206	cacdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.1.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.1.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.1.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
17.2. Страна назначения (casdo:DestinationCountryDetails)	сведения о стране назначения	M.CA.CDE.00205	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.2.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «00» – неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.2.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать название страны в соответствии с классификатором стран мира или значение «неизвестна»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Краткое название страны (casdo: ShortCountryName)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.2.3. Код территории (casdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
17.3. Торгующая страна (casdo:TradeCountryDetails)	сведения о торгующей стране	M.CA.CDE.00427	casdo:TradeCountryDetailsType (M.CA.CDT.00374) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.3.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодвое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (casdo:CACountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.3.2. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.4. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.4.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода в соответствии с классификатором условий поставки. Длина: 3	0..1	
17.4.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
17.4.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемом в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.5. Стоимость в валюте счета (casdo:InvoiceValueDetails)	валюта и общая стоимость товаров	M.CA.CDE.00419	casdo:InvoiceValueBaseDetails Type (M.CA.CDT.00391) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.5.1. Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)	стоимость товаров в валюте цены договора или в валюте платежа (оценки)	M.CA.SDE.00202	casdo:CAAmountWithCurrency Type (M.CA.SDT.00197) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAInvoiceValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAInvoiceValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.5.2. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты цены договора или валюты платежа (оценки)	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
в) масштаб (атрибут scaleNumber)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	csdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
17.6. Отправитель (casdo:ConsignorDetails)	сведения об отправителе	M.CA.CDE.00469	casdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
17.6.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
17.6.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
17.6.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес- идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
17.6.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
17.6.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
17.6.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
17.6.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.4. Регион (csdo:Region Name)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.5. Район (csdo:District Name)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10.10. Номер помещения (csdo:Room NumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 - {1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOffice BoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
.11. Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
*.11.1. Код вида связи (csdo: Communication ChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
17.6.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать значение «1» – сведения об отправителе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.6.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	csdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 6	0..1	
17.6.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать значение «1» – контрагент
17.7. Получатель (cacdo:ConsigneeDetails)	сведения о получателе	M.CA.CDE.00468	cacdo:GoodsShipmentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00416) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.7.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
17.7.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
17.7.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
17.7.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес- идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
17.7.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
17.7.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
17.7.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
17.7.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.4. Регион (csdo:Region Name)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.5. Район (csdo:District Name)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10.10. Номер помещения (csdo:Room NumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOffice BoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
.11. Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
*.11.1. Код вида связи (csdo: Communication ChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
17.7.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать значение «1» – сведения о получателе повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.7.16. Код учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений (casdo:ExchangePostOfficeCode)	кодированное обозначение учреждения обмена (подачи) международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00307	casdo:Code6Type (M.SDT.00181) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 6	0..1	
17.7.17. Код особенности указанных сведений (casdo:SubjectAdditionalCode)	кодированное обозначение особенности сведений о субъекте	M.CA.SDE.00308	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать одно из следующих значений: 1 – контрагент; 2 – разные по списку
17.8. Лицо, ответственное за финансовое урегулирование (cacdo:FinancialSettlementSubjectDetails)	сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование	M.CA.CDE.00155	cacdo:CustomsDocumentSubjectDetailsType (M.CA.CDT.00132) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.8.1. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	casdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
17.8.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
17.8.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.8.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
17.8.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.8.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.8.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.8.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес- идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
17.8.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.8.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
17.8.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3 Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
17.8.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
17.8.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.8.14. Обособленное подразделение (cacdo:SubjectBranch Details)	сведения об обособленном подразделении	M.CA.CDE.00465	cacdo:CAOrganizationType (M.CA.CDT.00298) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
*.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntity TypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
*.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntity Id)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут country Code)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
*.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
*.10. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.10.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.4. Регион (csdo:Region Name)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.5. Район (csdo:District Name)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.10.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.10.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10.10. Номер помещения (csdo:Room NumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.10.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOffice BoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
.11. Контактный реквизит (ccdo: Communication Details)	контактный реквизит с указанием способа и идентификатора средства (канала) связи	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
*.11.1. Код вида связи (csdo: Communication ChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
.11.3. Идентификатор канала связи (csdo: Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	
17.8.15. Признак совпадения сведений (casdo:EqualIndicator)	признак совпадения (не совпадения) сведений со сведениями о декларанте (заявителе)	M.CA.SDE.00616	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать значение «1» – сведения о лице, ответственном за финансовое урегулирование, повторяют сведения, подлежащие заявлению в графе 14 декларации на товары

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.9. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValue Amount)	общая таможенная стоимость товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValue Amount)» атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValue Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.10. Страна происхождения (casdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.10.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2}) (d{2})	1	реквизит должен содержать двухбуквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: 00 – неизвестна; 99 – разные; EU – Евросоюз
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.10.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира либо одно из следующих значений: «неизвестна», «разные», «Евросоюз»
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.10.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
17.11. Характер сделки (cacdo:TransactionNatureDetails)	сведения о характере сделки	M.CA.CDE.00495	cacdo:TransactionNatureDetailsType (M.CA.CDT.00436) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.11.1. Код характера сделки (casdo:TransactionNatureCode)	кодированное обозначение характера сделки	M.CA.SDE.00619	casdo:TransactionNatureCodeType (M.CA.SDT.00311) Значение кода из классификатора характера сделок, используемом в государстве-члене. Шаблон: \d{3}	0..1	
17.11.2. Код особенности внешнеэкономической сделки (casdo:TransactionFeatureCode)	кодированное обозначение особенности внешнеэкономической сделки	M.CA.SDE.00618	casdo:TransactionFeatureCodeType (M.CA.SDT.00184) Значение кода из классификатора особенности внешнеэкономической сделки, используемом в государстве-члене. Шаблон: \d{2}	0..1	
17.12. Сведения о перевозке товаров (cacdo:DeclarationConsignmentDetails)	сведения о перевозке товаров	M.CA.CDE.00175	cacdo:DeclarationConsignmentDetailsType (M.CA.CDT.00189) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.12.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
17.12.2. Транспортное средство на границе (cacdo:BorderTransportDetails)	сведения о транспортных средствах на границе	M.CA.CDE.00158	cacdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодировое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailer RegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:Second TrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) а) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
* 4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
* 4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодированное обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
17.12.3. Транспортное средство при прибытии (отправлении) (casdo:ArrivalDepartureTransportDetails)	сведения о транспортных средствах при прибытии (отправлении)	M.CA.CDE.00173	casdo:DeclarationTransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00193) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодировое обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо одно из следующих значений: 99 – разные; 00 – неизвестна
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:FirstTrailer RegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:Second TrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) а) (атрибут countryCodeList Id)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
*.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодированное обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
*.5. Код способа транспортировки (casdo:ConveyanceMethodCode)	кодированное обозначение способа транспортировки товаров	M.CA.SDE.00141	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать одно из следующих значений: 1 – газопровод; 2 – нефтепровод; 3 – нефтепродуктопровод; 4 – линии электропередачи
.6. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование объекта, на котором установлены приборы учета	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
17.12.4. Сведения о перегрузке товара (casdo:TransshipmentDetails)	сведения о перегрузке товара	M.CA.CDE.00179	casdo:TransshipmentDetailsType (M.CA.CDT.00192) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Признак контейнерных перевозок (casdo:ContainerIndicator)	признак контейнерных перевозок	M.CA.SDE.00220	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – товары перевозятся в контейнере; 0 – товары перевозятся не в контейнере
*.2. Код страны (casdo:CACountryCode)	код страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны, в которой осуществляется перегрузка товара	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.4. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название пункта осуществления перегрузки товара	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)	сведения о таможенном органе, в зоне деятельности которого осуществляется перегрузка товара	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Таможенный орган (ccdo:CustomsOfficeDetails)»
*.5.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.6. Транспортное средство при перегрузке товаров (casdo:TransshipmentTransportDetails)	сведения о новых транспортных средствах	M.CA.CDE.00178	casdo:CATransportMeansDetailsType (M.CA.CDT.00214) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	сведения о новом контейнере указываются в реквизите «Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.2. Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)	кодированное обозначение страны регистрации транспортного средства	M.CA.SDE.00429	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать двухбуквенный код страны регистрации транспортного средства в соответствии с классификатором стран мира, либо значение «00» – неизвестна
a) идентификатор справочника (классификатора) a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны регистрации транспортного средства (casdo:RegistrationNationalityCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6.3. Количество транспортных средств (casdo:TransportMeansQuantity)	количество транспортных средств	M.CA.SDE.00140	csdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.6.4. Информация о транспортном средстве (cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetails)	сведения о транспортном средстве	M.CA.CDE.00361	cacdo:TransportMeansRegistrationIdDetailsType (M.CA.CDT.00321) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.6.4.1. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	регистрационный номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 6.4.2. Регистрационный номер первого прицепного транспортного средства (casdo:First TrailerRegId)	регистрационный номер первого прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00399	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 6.4.3. Регистрационный номер второго прицепного транспортного средства (casdo:Second TrailerRegId)	регистрационный номер второго прицепного транспортного средства	M.CA.SDE.00428	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) код страны (атрибут countryCode)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут countryCode ListId)	идентификатор классификатора стран мира	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
* 6.4.4. Номер документа (csdo:DocId)	номер свидетельства о регистрации транспортного средства	M.SDE.00044	–	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит не заполняется
* 6.4.5. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	–	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* .6.4.6. Код типа транспортного средства международной перевозки (casdo:TransportTypeCode)	кодовое обозначение типа транспортного средства	M.CA.SDE.00371	casdo:TransportTypeCodeType (M.CA.SDT.00205) Значение кода в соответствии с классификатором типов транспортных средств международной перевозки. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
* .6.4.7. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодовое обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
* .7. Идентификатор контейнера (casdo:ContainerId)	номер нового контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContaierIdType (M.CA.SDT.00145) Кодовое значение до 17 знаков. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..*	
17.12.5. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган въезда/выезда	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)»
*.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
17.12.6. Таможенный орган и пункт назначения (cacdo:Transit TerminationDetails)	сведения о предполагаемом таможенном органе и пункте назначения	M.CA.CDE.00177	cacdo:TransitTerminationDetails Type (M.CA.CDT.00191) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*1. Таможенный орган (ccdo:CustomsOffice Details)	сведения о таможенном органе	M.CDE.00102	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*1.1. Код таможенного органа (csdo:Customs OfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:Customs OfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
*.1.3. Код страны (csdo:Unified CountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:Customs ControlZoneId)	номер зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	номер свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или владельцев складов временного хранения	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.3.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит заполняется в случае указания сведений о номере свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*3.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	casdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*3.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[A-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
*3.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства
*4. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес помещений, открытых площадок или иных территорий уполномоченного экономического оператора	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «2» – фактический адрес
*.4.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.4.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.4. Регион (csdo:Region Name)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.4.5. Район (csdo:District Name)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.4.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.4.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.4.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4.10. Номер помещения (csdo:Room NumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.4.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
17.13. Место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDetails)	сведения о месте нахождения товаров	M.CA.CDE.00129	casdo:GoodsLocationDetailsType (M.CA.CDT.00100) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
17.13.1. Код места нахождения товаров (casdo:GoodsLocationCode)	кодированное обозначение места нахождения товаров	M.CA.SDE.00126	casdo:GoodsLocationCodeType (M.CA.SDT.00060) Значение кода в соответствии с классификатором мест нахождения товаров. Длина: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.13.2. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
17.13.3. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование места нахождения товаров (железнодорожной станции, морского (речного) порта, воздушного пункта пропуска)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
17.13.4. Номер (идентификатор) зоны таможенного контроля (casdo:CustomsControlZoneId)	номер зоны таможенного контроля	M.CA.SDE.00152	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
17.13.5. Сведения о документе, определяющем место нахождения товара (casdo:GoodsLocationDocDetails)	сведения о документе (разрешение таможенного органа на временное хранение товаров)	M.CA.CDE.00128	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.13.6. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе (свидетельство о включении в реестр уполномоченных экономических операторов, реестры владельцев складов временного хранения, складов хранения собственных товаров, таможенных складов, свободных складов или магазинов беспошлинной торговли)	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит заполняется в случае указания сведений о номере свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:Registration NumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3}[A-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistry KindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.13.7. Транспортное средство, на котором находятся товары (cacdo:GoodLocationTransportMeansDetails)	сведения о транспортном средстве, на котором находятся товары	M.CA.CDE.00444	cacdo:TransportMeansListDetailsType (M.CA.CDT.00380) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.2. Регистрационный номер транспортного средства (csdo:TransportMeansRegId)	индивидуальное буквенно-цифровое обозначение, присвоенное регистрирующим органом транспортному средству	M.SDE.00154	csdo:TransportMeansRegIdType (M.SDT.00101) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	1..	
а) код страны (атрибут country Code)	кодовое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный код	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут country CodeListId)	идентификатор классификатора стран мира	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
17.13.8. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес места нахождения товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «2» – фактический адрес
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9-]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
17.14. Товар (cacdo:DeclarationGoodsItemDetails)	сведения о товаре	M.CA.CDE.00180	cacdo:DeclarationGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00194) Определяется областями значений вложенных элементов	1..*	
17.14.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
17.14.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.3. Наименование товара (casdo:Goods DescriptionText)	описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1..4	
17.14.4. Масса брутто (csdo:UnifiedGross MassMeasure)	вес товара, брутто	M.SDE.00168	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» атрибут должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Масса брутто (csdo:UnifiedGrossMass Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.5. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)	вес товара, нетто	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)» атрибут должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.14.6. Количество товара (cacdo:GoodsMeasure Details)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания количества товара в дополнительной единице измерения

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
17.14.7. Порядковый номер листа (casdo:PageOrdinal)	порядковый номер листа (дополнительного листа)	M.CA.SDE.00503	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
17.14.8. Порядковый номер в списке (casdo:ListItemOrdinal)	порядковый номер товара в списке	M.CA.SDE.00217	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.9. Код особенности классификации товара (casdo:GoodsClassificationCode)	кодовое обозначение особенности классификации товара	M.CA.SDE.00190	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 1 – общий («O»); 2 – товар списка. В остальных случаях реквизит не заполняется
17.14.10. Признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (casdo:CIMSignCode)	признак отнесения товаров к товарам, подлежащим маркировке средствами идентификации (контрольными и знаками)	M.CA.SDE.00764	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение «M» – для товаров, включенных в перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными знаками), но не подлежащих такой маркировке в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. В остальных случаях реквизит не заполняется
17.14.11. Признак товара, свободного от применения запретов и ограничений (casdo:GoodsProhibitionFreeCode)	признак товара, свободного от применения запретов и ограничений	M.CA.SDE.00142	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение «C» – для товаров, свободных от ограничений. В остальных случаях реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.12. Код соблюдения запретов и ограничений (casdo:ProhibitionCode)	кодировое обозначение применяемых запретов и ограничений	M.CA.SDE.00170	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..*	реквизит используется в Республике Казахстан
17.14.13. Признак объекта интеллектуальной собственности (casdo:IPOSignCode)	признак отнесения товара к объектам интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00130	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать значение «И» – для товаров, отнесенных к объектам интеллектуальной собственности. В остальных случаях реквизит не заполняется
17.14.14. Код предназначения товаров, декларируемых в декларации на товары (casdo:GoodsFeatureCode)	кодировое обозначение экспресс-грузов или международных почтовых отправлений	M.CA.SDE.00630	casdo:Code1to3CodeType (M.CA.SDT.00194) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 3	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: МПО – при таможенном декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях; ЭКГ – при таможенном декларировании экспресс-грузов. В остальных случаях реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.15. Код товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации (casdo:CommodityAddCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации	M.CA.SDE.00171	casdo:CommodityAddCodeType (M.CA.SDT.00195) Значение 4 знаков кода в соответствии с классификатором дополнительной таможенной информации, используемым в государствах - членах Евразийского экономического союза. Шаблон: \d{4}	0..1	
17.14.16. Признак продукции военного назначения (casdo:GoodsMilitaryIndicator)	признак продукции военного назначения	M.CA.SDE.00169	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит должен содержать значение «1» – товар является продукцией военного назначения. В остальных случаях реквизит не заполняется
17.14.17. Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной (cacdo:AddGoodsMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	M.CA.CDE.00568	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..3	
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
17.14.18. Группа товаров (casdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	casdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.1. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	
*.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
.3. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:CommodityGroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItemDetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.1. Сведения о товаре (cacdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	cacdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.3.1.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя товара	M.CA.SDE.00203	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
*.3.1.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
*.3.1.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.1.4. Наименование марки (csdo:Product MarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
*.3.1.5. Наименование модели (csdo:Product ModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
*.3.1.6. Идентификатор продукта (csdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.3.1.7. Наименование сорта (csdo:Product SortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.1.8. Наименование стандарта (casdo:Standard Name)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
.3.1.9. Идентификатор единицы продукта (casdo:Product InstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..	
*.3.1.10. Дата производства (casdo:Manufacture Date)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.3.2. Габаритные размеры объекта (ccdo:Unified OverallDimension Details)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimension DetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.2.1. Длина (csdo:Unified LengthMeasure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurement UnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
* 3.2.2. Ширина (csdo:Unified WidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.2.3. Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Высота (csdo:UnifiedHeightMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*3.3. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	cacdo:WoodDescriptionDetails Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*3.3.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
*3.3.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	csdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.3.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*3.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
17.14.19. Сведения об автомобиле (casdo:DTAutomobileDetails)	сведения об автомобиле	M.CA.CDE.00504	casdo:DTAutomobileDetailsType (M.CA.CDT.00443) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Идентификационный номер транспортного средства (csdo:VehicleId)	идентификационный номер транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00212	csdo:VehicleIdType (M.SDT.00161) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	
*.2. Идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства (csdo:VehicleChassisId)	идентификационный номер шасси (рамы) транспортного средства, присвоенный изготовителем	M.SDE.00214	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.3. Идентификационный номер кузова транспортного средства (csdo:VehicleBodyId)	идентификационный номер кузова (кабины) транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины), присвоенный изготовителем	M.SDE.00213	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Марка (модель) транспортного средства (casdo:VehicleModelDetails)	сведения о марке и модели транспортного средства	M.CA.CDE.00093	casdo:VehicleModelDetailsType (M.CA.CDT.00082) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.4.1. Код марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeCode)	кодированное обозначение марки транспортного средства	M.SDE.00303	csdo:VehicleMakeCodeType (M.SDT.00203) Значение кода в соответствии с классификатором марок дорожных транспортных средств. Шаблон: \d{3}	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Марка (модель) транспортного средства (casdo:VehicleModelDetails)»
*.4.2. Наименование марки транспортного средства (csdo:VehicleMakeName)	наименование марки транспортного средства (шасси транспортного средства, самоходной машины)	M.SDE.00219	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.4.3. Наименование модели транспортного средства (casdo:VehicleModelName)	наименование модели транспортного средства	M.CA.SDE.00076	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Дата производства (csdo:Manufacture Date)	дата изготовления (момент выпуска) транспортного средства	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Идентификационный номер двигателя (csdo:EngineId)	идентификационный номер двигателя, присвоенный изготовителем	M.SDE.00211	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.7. Рабочий объем двигателя (casdo:Engine VolumeMeasure)	рабочий объем цилиндров двигателя внутреннего сгорания	M.CA.SDE.00092	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Рабочий объем двигателя (casdo:Engine VolumeMeasure)» атрибут должен содержать значение «111»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Рабочий объем двигателя (casdo:Engine VolumeMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.8. Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMax PowerMeasure)	максимальная мощность двигателя	M.SDE.00218	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..2	
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Максимальная мощность двигателя (csdo:EngineMaxPowerMeasure)» и указания мощности двигателя в киловаттах атрибут должен содержать значение «214»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
					в случае заполнения реквизита «Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)» и указания мощности двигателя в лошадиных силах атрибут должен содержать значение «251»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Максимальная мощность двигателя (csdo: EngineMaxPowerMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.9. Грузоподъемность транспортного средства (casdo:Transport CarryingCapacity Measure)	масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транспортное средство	M.CA.SDE.00289	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarrying CapacityMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Грузоподъемность транспортного средства (casdo:TransportCarrying CapacityMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10. Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)	пробег транспортного средства	M.CA.SDE.00632	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Пробег (casdo:VehicleMileageMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.11. Стоимость (casdo:CAValue Amount)	стоимость	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.12. Идентификационный номер устройства вызова экстренных служб (casdo:Emergency DeviceId)	идентификационный номер устройства или системы вызова экстренных оперативных служб, которыми оборудовано транспортное средство	M.CA.SDE.00631	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
17.14.20. Регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности (cacdo:IObject RegistryIdDetails)	регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.CDE.00482	cacdo:IObjectRegistryIdDetails Type (M.CA.CDT.00430) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)	кодирование обозначения типа реестра объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00606	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности государств-членов, который ведется Евразийской экономической комиссией; 2 – национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, который ведется таможенным органом государства-члена
*.2. Код страны (casdo:UnifiedCountryCode)	кодирование обозначения страны	M.SDE.00162	casdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если реквизит «Код типа реестра (casdo:RegistryOwnerCode)» содержит значение «2», и должен содержать кодирование обозначения государства-члена, таможенным органом которого лицо включено в реестр

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*3. Регистрационный номер по реестру (casdo:IPObjectId)	регистрационный номер по реестру объектов интеллектуальной собственности	M.CA.SDE.00607	casdo:IPObjectIdType (M.CA.SDT.00180) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{1,4})(\d{5}/[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{6}/\d{2}-[A-Я]{2}-\d{6})(\d{5}/\d{5}-\d{3}/[A-Я]{2}-\d{6})	1	
17.14.21. Груз, грузовые места, поддоны и упаковка товаров (cacdo:CargoPackagePalletDetails)	сведения о грузе, грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	M.CA.CDE.00159	cacdo:CargoPackagePalletDetails Type (M.CA.CDT.00119) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида информации об упаковке товара (casdo:PackageAvailabilityCode)	кодированное обозначение вида информации об упаковке товара	M.CA.SDE.00263	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – без упаковки; 1 – с упаковкой; 2 – без упаковки, в оборудованных емкостях транспортного средства
*.2. Количество грузовых мест (casdo:CargoQuantity)	общее количество грузовых мест, занятых товаром	M.CA.SDE.00707	casdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
*.3. Количество грузовых мест, частично занятых товаром (casdo:CargoPartQuantity)	количество грузовых мест, частично занятых товаром	M.CA.SDE.00264	casdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	
*.4. Вид грузовых мест (casdo:CargoKindName)	наименование вида грузовых мест	M.CA.SDE.00265	casdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.5. Сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне (cacdo:PackagePalletDetails)	сведения о грузе, таре, упаковке, поддоне	M.CA.CDE.00456	cacdo:PackagePalletDetailsType (M.CA.CDT.00388) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.5.1. Код вида информации о грузовом месте (упаковке) (casdo:CargoPackageInfoKindCode)	кодированное обозначение вида информации о грузе, грузовых местах, упаковках, поддонах	M.CA.SDE.00701	casdo:CargoPackageInfoCodeType (M.CA.SDT.00162) Значение кода в соответствии с перечнем видов информации о грузе, грузовых местах и упаковке. Длина: 1	1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: 0 – сведения об упаковке; 1 – сведения о таре; 2 – сведения о грузе; 3 – сведения о поддонах; 4 – сведения об индивидуальной упаковке
*.5.2. Код вида упаковки (csdo:PackageKindCode)	кодированное обозначение вида груза, упаковки или упаковочного материала	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	1	
*.5.3. Количество упаковок (csdo:PackageQuantity)	количество упаковок, поддонов	M.SDE.00150	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.5.4. Описание грузового места (casdo:CargoDescriptionText)	описание груза, поддона, грузового места или маркировки товара	M.CA.SDE.00678	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	
17.14.22. Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)	вес товара нетто без учета упаковки	M.CA.SDE.00679	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)» атрибут должен содержать значение «166»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Вес товара нетто без учета упаковки (casdo:CleanNetMassMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.14.23. Перечень контейнеров (cacdo:ContainerListDetails)	сведения о перечне контейнеров	M.CA.CDE.00418	cacdo:ContainerListDetailsType (M.CA.CDT.00354) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида упаковки (csdo:PackageKind Code)	кодовое обозначение вида контейнера	M.SDE.00149	csdo:PackageKindCodeType (M.SDT.00104) Значение кода в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов. Шаблон: [A-Z0-9]{2}	0..1	
.2. Контейнер (cacdo:Container Details)	сведения о контейнере	M.CA.CDE.00165	casdo:ContainerDetailsType (M.CA.CDT.00126) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	
*.2.1. Идентификатор контейнера (casdo:Container Id)	идентификационный номер контейнера	M.CA.SDE.00706	casdo:ContainerIdType (M.CA.SDT.00145) Кодовое значение до 17 знаков. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	1	
*.2.2. Код загрузки объекта (casdo:FullItem Code)	признак полноты загрузки контейнера	M.CA.SDE.00275	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – товар занимает весь контейнер; 2 – товар занимает часть контейнера
*.3. Количество контейнеров (casdo:Container Quantity)	количество контейнеров одного вида	M.CA.SDE.00274	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.24. Акцизные марки (cacdo:ExciseStampDetails)	сведения об акцизных марках	M.CA.CDE.00479	cacdo:ExciseStampDetailsType (M.CA.CDT.00421) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Количество акцизных марок (casdo:ExciseStampQuantity)	количество акцизных марок	M.CA.SDE.00599	csdo:Quantity8Type (M.SDT.00156) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 8	1	
*.2. Серия акцизных марок (casdo:ExciseStampSeriesId)	идентификатор серии акцизных марок	M.CA.SDE.00600	casdo:Id8Type (M.CA.SDT.00176) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 8	0..1	
*.3. Перечень номеров (идентификаторов) (cacdo:ExciseStampIdListDetails)	перечень номеров (идентификаторов) акцизных марок	M.CA.CDE.00480	cacdo:ExciseStampIdListDetailsType (M.CA.CDT.00423) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
.3.1. Номер (идентификатор) акцизной марки (casdo:ExciseStampId)	номер (идентификатор) акцизной марки	M.CA.SDE.00601	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1..	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.4. Диапазон номеров (cacdo:ExciseStampRangeDetails)	диапазон номеров акцизных марок	M.CA.CDE.00478	cacdo:ExciseStampRangeDetails Type (M.CA.CDT.00422) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.4.1. Первый номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных марок (casdo:ExciseFirstStampId)	первый номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	M.CA.SDE.00603	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
*.4.2. Последний номер диапазона номеров (идентификаторов) акцизных марок (casdo:ExciseLastStampId)	последний номер (идентификатор) диапазона номеров акцизных марок	M.CA.SDE.00602	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	1	
17.14.25. Сведения о контрольных (идентификационных) знаках (cacdo:CIMDetails)	сведения о контрольных (идентификационных) знаках	M.CA.CDE.00378	cacdo:CIMDetailsType (M.CA.CDT.00166) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров (casdo:CIMMarking Code)	признак нанесения контрольных (идентификационных) знаков после выпуска товаров	M.CA.SDE.00766	csdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 2	0..1	реквизит должен принимать значение «ПВ» – если маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками будет осуществляться после выпуска товаров. В остальных случаях реквизит не заполняется
*.2. Количество контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMQuantity)	количество контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00765	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
*.3. Перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (cacdo:CIMList Details)	перечень идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00379	cacdo:CIMListDetailsType (M.CA.CDT.00165) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
3.1. Идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака (casdo:VisualIdentifierCIMId)	визуально отображаемый идентификационный номер (идентификатор) контрольного (идентификационного) знака	M.CA.SDE.00767	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1..	
4. Диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:CIMRangeDetails)	диапазон идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.CDE.00380	casdo:CIMRangeDetailsType (M.CA.CDT.00167) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*4.1. Первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo:FirstVisualIdentifierCIMId)	первый номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00762	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.2. Последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков (casdo>LastVisualIdentifierCIMId)	последний номер диапазона идентификационных номеров (идентификаторов) контрольных (идентификационных) знаков	M.CA.SDE.00761	casdo:VisualIdentifierCIMType (M.CA.SDT.00157) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Шаблон: [A-Z]{2}[-]{1}[A-Z0-9]{6}[-]{1}[A-Z0-9]{10}	1	
17.14.26. Период (cacdo:PeriodDateDetails)	период поставки товаров	M.CA.CDE.00481	cacdo:PeriodDateDetailsType (M.CA.CDT.00424) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Начальная дата (csdo:StartDate)	начальная дата периода	M.SDE.00073	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.2. Конечная дата (csdo:EndDate)	конечная дата периода	M.SDE.00074	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.27. Дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом (cacdo:PipelineGoodsDetails)	дополнительные сведения о товарах, перемещаемых трубопроводным транспортом	M.CA.CDE.00605	cacdo:PipelineDetailsType (M.CA.CDT.00425) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:OilTransferMeasure)	количество фактически переданной нефти или нефтепродуктов	M.CA.SDE.00689	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:Oil TransferMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Количество переданной нефти или нефтепродуктов (casdo:Oil TransferMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название месторождения	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..	
*.3. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодированное обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, действующее на дату заключения контракта с недропользователем	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \\d{2}\\d{4}\\d{6}\\d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
17.14.28. Количество электроэнергии (cacdo:ElectricPowerTransferDetails)	сведения о принятой и переданной электроэнергии	M.CA.CDE.00490	cacdo:ElectricPowerTransferDetailsType (M.CA.CDT.00426) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPowerMeasure)	количество переданной электроэнергии	M.CA.SDE.00282	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPower Measure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Количество переданной электроэнергии (casdo:ExportElectricPower Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)	количество принятой электроэнергии	M.CA.SDE.00281	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPowerMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Количество принятой электроэнергии (casdo:ImportElectricPower Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.14.29. Товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада (casdo:Warehousing GoodsItemDetails)	сведения о товаре, помещенном под таможенную процедуру свободной таможенной зоны или свободного склада и использованном при изготовлении декларируемого товара	M.CA.CDE.00505	casdo:WarehousingGoodsItemDetailsType (M.CA.CDT.00444) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	идентификатор записи (номер строки) сведений о предшествующих документах, в которой указаны сведения о предшествующей декларации на товары	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен быть заполнен

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.2. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..	реквизит должен быть заполнен
.3. Количество товара (cacdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара в дополнительной единице измерения	M.CA.CDE.00153	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
4. Группа товаров (cacdo:GoodsItemGroupDetails)	сведения о группе товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	M.CA.CDE.00049	cacdo:GoodsItemGroupDetailsType (M.CA.CDT.00047) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* 4.1. Наименование товара (casdo:Goods DescriptionText)	описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..*	
* 4.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:Commodity Code)	кодированное обозначение компонента машины в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
* 4.3. Характеристики товара в группе товаров (cacdo:Commodity GroupItemDetails)	сведения о характеристиках товара в группе	M.CA.CDE.00304	cacdo:CommodityGroupItem DetailsType (M.CA.CDT.00273) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.3.1. Сведения о товаре (casdo:CommodityDescriptionDetails)	дополнительные сведения о товаре	M.CA.CDE.00802	casdo:CACommodityDescriptionBaseDetailsType (M.CA.CDT.00800) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.4.3.1.1. Производитель (casdo:ManufacturerName)	наименование производителя товара	M.CA.SDE.00203	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
*.4.3.1.2. Наименование товарного знака (casdo:TradeMarkName)	наименование товарного знака, объекта авторского права, смежных прав, патента	M.CA.SDE.00205	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* 4.3.1.3. Наименование места происхождения (casdo:ProductionPlaceName)	наименование места происхождения	M.CA.SDE.00769	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
* 4.3.1.4. Наименование марки (casdo:ProductMarkName)	наименование марки	M.SDE.00232	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
* 4.3.1.5. Наименование модели (casdo:ProductModelName)	наименование модели продукта (товара)	M.SDE.00233	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
* 4.3.1.6. Идентификатор продукта (casdo:ProductId)	уникальный идентификатор вида продукта (товара) или артикул товара	M.SDE.00140	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* .4.3.1.7. Наименование сорта (csdo:ProductSortName)	наименование сорта (группы сортов) продукта (товара)	M.SDE.00234	csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	0..1	
* .4.3.1.8. Наименование стандарта (casdo:StandardName)	наименование стандарта (международного, межгосударственного, государственного, отраслевого или организации) или технических условий на товар	M.CA.SDE.00209	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
* .4.3.1.9. Идентификатор единицы продукта (csdo:ProductInstanceId)	уникальный идентификатор (серийный номер, код) экземпляра продукта (товара)	M.SDE.00151	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..*	
* .4.3.1.10. Дата производства (csdo:ManufactureDate)	дата производства (изготовления) товара	M.SDE.00215	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.3.2. Габаритные размеры объекта (ccdo:Unified Overall Dimension Details)	линейные размеры объекта (длина, ширина и высота)	M.CDE.00066	ccdo:UnifiedOverallDimension DetailsType (M.CDT.00055) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.4.3.2.1. Длина (csdo:Unified Length Measure)	линейный размер объекта в продольном направлении	M.SDE.00171	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Длина (csdo: UnifiedLengthMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Длина (csdo:UnifiedLengthMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.4.3.2.2. Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)	линейный размер объекта в поперечном направлении	M.SDE.00170	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Ширина (csdo:UnifiedWidthMeasure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*4.3.2.3. Высота (csdo:Unified Height Measure)	линейный размер объекта в вертикальном направлении	M.SDE.00169	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Высота (csdo:UnifiedHeight Measure)» атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Высота (csdo:UnifiedHeight Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
* 4.3.3. Сведения о лесоматериалах (casdo:WoodDescriptionDetails)	сведения о лесоматериалах	M.CA.CDE.00477	casdo:WoodDescriptionDetails Type (M.CA.CDT.00420) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
* 4.3.3.1. Сортимент товара (casdo:WoodSortimentName)	описание сортимента	M.CA.SDE.00211	csdo:Name40Type (M.SDT.00069) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*4.3.3.2. Наименование породы древесины (casdo:WoodKindName)	наименование породы древесины	M.CA.SDE.00212	casdo:Name20Type (M.SDT.00067) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*4.3.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*4.3.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*4.3.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo: MeasureUnit Abbreviation Code)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviation CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)»
17.14.30. Сведения о переработке товаров (casdo:GoodsItem ProcessingDetails)	сведения, указываемые при использовании декларации на товары в качестве документа об условиях переработки товаров	M.CA.CDE.00512	casdo:ProcessingDetailsType (M.CA.CDT.00447) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*1. Норма выхода продукции (casdo:RateOfYield Text)	описание нормы выхода продуктов переработки	M.CA.SDE.00633	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Способ идентификации (casdo:GoodsIdentificationMethodText)	описание способа идентификации товара	M.CA.SDE.00634	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
*.3. Сведения о замене товаров (casdo:GoodsSubstituteText)	сведения о замене товаров	M.CA.SDE.00635	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..1	
*.4. Документ об условиях переработки (cacdo:ProcessingDocumentDetails)	сведения о предыдущем документе об условиях переработки	M.CA.CDE.00506	casdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
* 4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
* 4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
* 4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Лицо, осуществляющее переработку (cacdo:ProcessingSubjectDetails)	сведения о лице, осуществляющем операции по переработке	M.CA.CDE.00507	cacdo:CASubjectDetailsType (M.CA.CDT.00442) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
* 5.2. Наименование субъекта (csdo:Subject Name)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
* 5.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBrief Name)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодовое обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.5.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeName)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*5.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:Business EntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
a) метод идентификации (атрибут kind Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.7. Уникальный идентификационн ый таможенный номер (casdo:CAUnique CustomsNumber Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustoms NumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.8. Идентификатор налогоплательщи ка (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес- идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
*.5.9. Код причины постановки на учет (csdo:Tax Registration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* 5.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
* 5.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDoc V3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*5.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKind Name)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*5.11.4. Серия документа (csdo:DocSeries Id)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*5.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.11.6. Дата документа (csdo:Doc CreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государственного органа (csdo:Authority Id)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государственного члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
*.5.11.8. Наименование уполномоченного органа государственного органа (csdo:Authority Name)	полное наименование органа государственной власти государственного члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
.5.12. Адрес (ccdo:Subject AddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодовое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.5.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодовое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.12.4. Регион (csdo:Region Name)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5.12.5. Район (csdo:District Name)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5.12.6. Город (csdo:City Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*5.12.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*5.12.8. Улица (csdo:Street Name)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*5.12.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*5.12.10. Номер помещения (csdo:Room NumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.5.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
.5.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	реквизит не заполняется
*.5.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодовое обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* 5.13.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
* 5.13.3. Идентификатор канала связи (csdo: Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	
* 6. Место переработки товаров (casdo:Processing PlaceDetails)	место совершения операций по переработке товаров	M.CA.CDE.00508	casdo:ProcessingPlaceDetailsType (M.CA.CDT.00445) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
* 6.1. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	наименование (название) места (географического пункта)	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.2. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес совершения операций по переработке товаров	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.6.2.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «2» – фактический адрес
*.6.2.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.2.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
*.6.2.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6.2.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.2.6. Город (csdo:City Name)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6.2.7. Населенный пункт (csdo:Settlement Name)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:City Name)»
*.6.2.8. Улица (csdo:Street Name)	наименование элемента улично- дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.6.2.9. Номер дома (csdo:Building NumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.2.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.6.2.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.6.2.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
.7. Товар, полученный (образовавшийся) в результате операций по переработке (cacdo:ProcessingProductDetails)	сведения о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке	M.CA.CDE.00509	cacdo:ProcessingProductDetails Type (M.CA.CDT.00446) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7.1. Код вида сведений о товарах, полученных (образовавшихся) в результате операций по переработке (casdo:ProcessingProductKindCode)	кодовое обозначение вида сведений о товаре, полученном (образовавшемся) в результате операций по переработке	M.CA.SDE.00312	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – продукты переработки; 2 – остатки; 3 – отходы
*.7.2. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (casdo:CommodityCode)	кодовое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	
.7.3. Наименование товара (casdo:GoodsDescriptionText)	описание товара, включая торговое, коммерческое или иное традиционное наименование товара	M.CA.SDE.00164	csdo:Text250Type (M.SDT.00072) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 250	1..	
.7.4. Количество товара (casdo:GoodsMeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7.4.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»
б) идентификат ор справочника (классификат ора) (атрибут measurement UnitCodeList Id)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
	* 7.4.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
17.14.31.	Дополнительные сведения по внешнеторговому контракту (casdo:ForeignTradeContractDetails)	дополнительные сведения по внешнеторговому контракту M.CA.CDE.00328	casdo:ForeignTradeContractDetailsType (M.CA.CDT.00203) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит используется в Российской Федерации
	* 1. Получатель (casdo:ForeignTradeConsigneeDetails)	получатель товара по внешнеторговому контракту M.CA.CDE.00324	casdo:CASubjectBaseDetailsType (M.CA.CDT.00174) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.1.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
*.1.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityTypeCode)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1.5. Наименование организационно- правовой формы (csdo:Business EntityTypename)	наименование организационно- правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
*.1.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:Business EntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания основного государственного регистрационного номера (ОГРН) или основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
a) метод идентификации (атрибут kind Id)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)
* 1.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumber Id)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberId Type (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	а) код страны (атрибут countryCode)	кодировое обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	–	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
	*1.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)
	*1.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCodeType (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
	*2. Номер паспорта сделки (casdo:TransactionPassportId)	номер паспорта сделки	M.CA.SDE.00258	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Внешнеторговый контракт (cacdo:ForeignMain ContractDetails)	сведения о реквизитах внешнеторгового контракта	M.CA.CDE.00326	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKind Code)	кодировое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
.4. Дополнение к внешнеторговому контракту (ccdo:ForeignAddContractDetails)	сведения о реквизитах дополнения к внешнеторговому контракту	M.CA.CDE.00327	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код вида документа (csdo:DocKind Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.5.1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода в соответствии с классификатором условий поставки. Длина: 3	0..1	
*.5.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKindCode)	кодировое обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCodeType (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемом в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит не заполняется
*.6. Страна происхождения (cacdo:OriginCountryDetails)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.6.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
* 6.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодвое обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
*.7. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	условная таможенная стоимость	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:Customs ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
.8. Количество товара (casdo:Goods MeasureDetails)	количество товара с указанием дополнительной единицы измерения	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	1..	
*.8.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
* 8.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
17.14.32. Условия поставки (casdo:DeliveryTermsDetails)	сведения об условиях поставки	M.CA.CDE.00447	casdo:DeliveryTermsDetailsType (M.CA.CDT.00375) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
* 1. Код условий поставки (casdo:DeliveryTermsCode)	кодированное обозначение условий поставки	M.CA.SDE.00119	casdo:DeliveryTermsCodeType (M.CA.SDT.00161) Значение кода в соответствии с классификатором условий поставки. Длина: 3	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	название географического пункта или места передачи товаров	M.CA.SDE.00636	casdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.3. Код вида поставки товаров (casdo:DeliveryKind Code)	кодированное обозначение вида поставки товаров	M.CA.SDE.00218	casdo:NationalDeliveryKindCode Type (M.CA.SDT.00158) Значение кода вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемом в Республике Беларусь. Длина: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
17.14.33. Страна происхождения (casdo:OriginCountry Details)	сведения о стране происхождения	M.CA.CDE.00098	casdo:CACountryDetailsType (M.CA.CDT.00079) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код страны (casdo:CACountryCode)	кодировое обозначение страны	M.CA.SDE.00615	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	1	реквизит должен содержать буквенный код страны происхождения, либо одно из следующих значений: EU – Евросоюз; 00 – неизвестна
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Краткое название страны (casdo:ShortCountryName)	краткое название страны	M.CA.SDE.00123	casdo:ShortCountryNameType (M.CA.SDT.00451) Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	кодированное обозначение единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит не заполняется
17.14.34. Преференции (cacdo:PreferenceDetails)	сведения о преференциях	M.CA.CDE.00492	cacdo:PreferenceDetailsType (M.CA.CDT.00427) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*1. Код преференции по уплате таможенных сборов (casdo:CustomsClearanceChargesPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенных сборов	M.CA.SDE.00610	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или кода (символов), определенных нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
*2. Код преференции по уплате таможенной пошлины (casdo:CustomsDutyPrefCode)	кодовое обозначение преференции по уплате таможенной пошлины	M.CA.SDE.00682	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или кода (символов), определенных нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Код преференции по уплате акциза (casdo:ExcisePrefCode)	кодировое обозначение преференции по уплате акциза	M.CA.SDE.00612	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или кода (символов), определенных нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
*.4. Код преференции по уплате налога на добавленную стоимость (casdo:VATPrefCode)	кодировое обозначение преференции по уплате налога на добавленную стоимость	M.CA.SDE.00611	casdo:CustomsTaxPrefCodeType (M.CA.SDT.00150) Значение кода в соответствии с классификатором льгот по уплате таможенных платежей или кода (символов), определенных нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	1	
17.14.35. Таможенная процедура (cacdo:CustomsProcedureDetails)	сведения о таможенной процедуре	M.CA.CDE.00167	cacdo:CustomsProcedureDetails Type (M.CA.CDT.00127) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код таможенной процедуры (casdo:Customs ProcedureCode)	кодовое обозначение таможенной процедуры	M.CA.SDE.00086	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. Длина: 2	1	реквизит должен содержать код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение «00» при таможенном декларировании припасов
*.2. Код вида предшествующей таможенной процедуры (casdo:Previous CustomsProcedure ModeCode)	кодовое обозначение предшествующей таможенной процедуры	M.CA.SDE.00276	casdo:CustomsProcedureCodeType (M.CA.SDT.00043) Значение кода в соответствии с классификатором видов таможенных процедур. Длина: 2	1	реквизит должен содержать код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур или значение «00» при таможенном декларировании припасов
*.3. Код особенности перемещения товаров (casdo:GoodsMove FeatureCode)	кодовое обозначение особенности перемещения товаров	M.CA.SDE.00088	casdo:GoodsMoveFeatureCode Type (M.CA.SDT.00044) Значение кода в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров. Длина: 3	1	
17.14.36. Стоимость (casdo:CAValue Amount)	стоимость (цена) товара	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодовое обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)», или значение «ООО» при таможенном декларировании международных почтовых отправлений в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.37. Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)	таможенная стоимость товаров	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:CustomsValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:Customs ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.14.38. Статистическая стоимость (casdo:StatisticValue Amount)	статистическая стоимость товара	M.CA.SDE.00189	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Статистическая стоимость (casdo:Statistic ValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Статистическая стоимость (casdo:Statistic ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.39. Код метода определения таможенной стоимости (casdo:ValuationMethodCode)	кодовое обозначение метода определения таможенной стоимости	M.CA.SDE.00620	casdo:ValuationMethodCodeType (M.CA.SDT.00185) Значение кода в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости. Шаблон: \d{1}	0..1	
17.14.40. Квота (cacdo:QuotaDetails)	сведения о квоте	M.CA.CDE.00161	cacdo:QuotaDetailsType (M.CA.CDT.00122) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Остаток квоты в количественном выражении (cacdo:QuotaMeasureReminderDetails)	сведения об остатке квоты в количественном выражении	M.CA.CDE.00162	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..2	
*.1.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*1.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
*2. Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainderAmount)	сведения об остатке квоты в стоимостном выражении	M.CA.SDE.00273	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainder Amount)» атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Остаток квоты в стоимостном выражении (casdo:QuotaRemainder Amount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Количество товара для списания квоты (cacdo:QuotaWriteOffMeasureDetails)	количество товара в единице измерения, необходимое для списания квоты	M.CA.CDE.00164	cacdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	casdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	casdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*3.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»
17.14.41. Предшествующий документ (casdo:PrecedingDocDetails)	сведения о предшествующем документе	M.CA.CDE.00575	casdo:PrecedingDocDetailsType (M.CA.CDT.00177) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*1. Идентификатор записи (casdo:LineId)	идентификатор записи о предшествующем документе	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит должен содержать порядковый номер записи о предшествующем документе. Нумерация начинается с 1 отдельно для каждого товара

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска)</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentIdWOOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>
<p>*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)</p>	<p>кодированное обозначение таможенного органа</p>	<p>M.SDE.00255</p>	<p>csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}</p>	<p>1</p>	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодовое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6. Регистрационный номер предварительной информации (casdo:PreliminaryInformationId)	регистрационный номер предварительной информации	M.CA.SDE.00774	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.7. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	регистрационный номер книжки МДП	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.7.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Номер документа (csdo:DocId)	регистрационный номер иного предшествующего документа	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство, или номер которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.9. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата регистрации иного предшествующего документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер документа (csdo:DocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00183	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
*.11. Сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе (cacdo:PrecedingGoodsDetails)	сведения о товаре, заявленные в предшествующем документе	M.CA.CDE.00149	cacdo:PrecedingGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00176) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.11.1. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:CommodityCode)	кодировое обозначение товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, указанное в предшествующем документе	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации
*.11.2. Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)	масса нетто товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.SDE.00174	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодировое обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMassMeasure)» атрибут должен содержать значение «166»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут measurement UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Масса нетто (csdo:UnifiedNetMass Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.11.3. Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:Pre DeclarationNet MassMeasure)	масса товара нетто, указанная в предшествующем таможенном документе	M.CA.SDE.00297	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	в случае заполнения реквизита «Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:Pre DeclarationNetMassMeasure)» атрибут должен содержать значение «166»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) а) (атрибут measurement UnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Масса нетто, указанная в предшествующем документе (casdo:PreDeclarationNetMass Measure)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.11.4. Таможенная стоимость (casdo:Customs ValueAmount)	таможенная стоимость товара, указанная в предшествующем документе	M.CA.SDE.00188	casdo:PaymentAmountWith CurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:Customs ValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeList Id)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Таможенная стоимость (casdo:Customs ValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
.11.5. Количество товара (casdo:Goods MeasureDetails)	количество товара, использованного при изготовлении или вошедшего в состав декларируемого товара	M.CA.CDE.00153	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..	
*.11.5.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:Goods Measure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurement UnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	–	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
* 11.5.2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnitAbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviationCodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)»	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.42. Представленный документ (сведения) (cacdo:PresentedDocDetails)	дополнительная информация и (или) представленные документы (сведения)	M.CA.CDE.00497	cacdo:PresentedDocDetailsType (M.CA.CDT.00291) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidity Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.7. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.9. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка символов, идентифицирующая государственный или межгосударственный орган (организацию), выдавший или утвердивший документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.10. Информационный ресурс (casdo:InformationSourceDetails)	сведения об информационном ресурсе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	M.CA.CDE.00345	casdo:InformationSourceDetails Type (M.CA.CDT.00295) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется
*.10.1. Наименование информационного ресурса о источнике или ресурса (casdo:InformationSourceName)	наименование информационного ресурса	M.CA.SDE.00292	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10.2. Ссылка на детализированные сведения (csdo:DetailsResourceId)	ссылка на информационный ресурс	M.SDE.00292	csdo:ResourceIdType (M.SDT.00197) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 2048	1	
*.10.3. Дата (csdo:EventDate)	дата обращения к информационному ресурсу	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	
*.11. Идентификатор записи (casdo:LineId)	уникальный идентификатор, используемый для целей однозначной ссылки на запись, или порядковый номер записи	M.CA.SDE.00771	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит может быть заполнен информационной системой, сформировавшей электронный документ, в целях однозначной идентификации записи в документе
*.12. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 4	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.13. Дата (csdo:EventDate)	заявляемый срок совершения таможенной операции (процедуры) или ее окончания (срок временного ввоза (вывоза), хранения товаров, переработки, действия специальной таможенной процедуры и т.д.)	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.14. Код вида срока временного ввоза (вывоза) (casdo:TemporaryImportKindCode)	кодированное обозначение вида срока временного ввоза	M.CA.SDE.00230	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит, при его заполнении, должен принимать одно из следующих значений: 1 – если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года; 2 – если срок временного ввоз/вывоза более 1 года
.15. Код вида специального упрощения (casdo:SimplificationCode)	кодированное обозначение вида специального упрощения	M.CA.SDE.00621	casdo:SimplificationCodeType (M.CA.SDT.00186) Значение кода в соответствии с классификатором видов специальных упрощений. Длина: 1	0..	реквизит, при его заполнении, должен содержать код вида специального упрощения в соответствии с классификатором видов специальных упрощений

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.16. Код вида дополнительной информации (casdo:DocAddInfoCode)	кодвое обозначение вида дополнительной информации о документе	M.CA.SDE.00622	casdo:DocAddInfoCodeType (M.CA.SDT.00187) Значение кода в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах, применяемом в Республике Беларусь. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
*.17. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	0..1	
*.18. Признак опережающей поставки (casdo:SupplyStatusIndicator)	признак опережающей поставки	M.CA.SDE.00623	bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Одно из двух значений: «true» (истина) или «false» (ложь)	0..1	реквизит, при его заполнении, должен принимать значение «11» – опережающая поставка

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.19. Общее количество документов (casdo:DocumentQuantity)	общее количество документов, в соответствии с которыми перемещаются товары, согласно списку внешнеторговых контрактов	M.CA.SDE.00299	casdo:Quantity5Type (M.SDT.00155) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 5	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.20. Стоимость (casdo:CAValueAmount)	стоимость операций по переработке	M.CA.SDE.00383	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Стоимость (casdo:CAValueAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.21. Порядковый номер листа книжки МДП (casdo:TIRPageOrdinal)	порядковый номер листа книжки МДП	M.CA.SDE.00240	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
*.22. Идентификационный номер держателя книжки МДП (casdo:TIRHolderId)	идентификатор держателя книжки МДП	M.CA.SDE.00239	casdo:TIRHolderIdType (M.CA.SDT.00077) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 18	0..1	
*.23. Товар лицензии (cacdo:LicensedGoodsDetails)	сведения о товаре в лицензии	M.CA.CDE.00496	cacdo:LicensedGoodsDetailsType (M.CA.CDT.00439) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.23.1. Порядковый номер товара (casdo:ConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара	M.CA.SDE.00183	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	1	
*.23.2. Порядковый номер перечня товаров (casdo:LicenseAnnexOrdinal)	порядковый номер перечня товаров	M.CA.SDE.00624	casdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	
*.24. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	casdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.25. Идентификатор электронного документа в хранилище (casdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.25.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.25.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
*.26. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetails Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.26.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 0 – документ не представлен (не сопровождает подачу таможенной декларации (заявления) в соответствии

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
					<p>с пунктами 7 и 8 статьи 109, пунктом 6 статьи 120, пунктом 5 статьи 278 Кодекса);</p> <p>1 – документ представлен;</p> <p>2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган);</p> <p>3 – документ не представлен (будет представлен до выпуска товаров (для документов, подтверждающих сведения о происхождении товаров, соблюдении запретов и ограничений), после выпуска товаров (когда соблюдение запретов и ограничений в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и (или) законодательством государств-членов может быть подтверждено после выпуска товаров)</p>

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.26.2. Код вида документа (csdo:DocKind Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.26.3. Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.26.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:Customs DocIdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	cacdo:CustomsDocumentId WOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.26.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.26.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.26.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.26.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.26.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.26.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.26.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.26.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*	
	*26.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодвое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
	a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
	*26.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.26.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.26.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.26.7. Номер предшествующего документа (casdo:Preceding DocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*.26.8. Дата документа (casdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.43. Исчисление таможенного платежа (casdo:GoodsItemPaymentDetails)	сведения об исчислении таможенного и иного платежа	M.CA.CDE.00485	casdo:GoodsItemPaymentDetails Type (M.CA.CDT.00429) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
*.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 4	1	
*.2. Основа начисления платежа (casdo:TaxBaseMeasure)	основа начисления платежа	M.CA.SDE.00708	casdo:FractionNumber246Measure Type (M.CA.SDT.00800) Числовая величина, определенная в результате измерения. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	0..1	
*.3. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодированное обозначение валюты основы начисления (адвалорная ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Цифровой код валюты (csdo:Unified CurrencyN3Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*4. Единица измерения (csdo:Unified MeasurementUnit Code)	кодированное обозначение единицы измерения основы начисления (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Единица измерения (csdo:Unified MeasurementUnitCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Используемая ставка платежа (casdo:EffectiveCustomsRateDetails)	сведения о ставке платежа, используемой при расчете	M.CA.CDE.00445	casdo:DutyTaxFeeRateDetailsType (M.CA.CDT.00115) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Вид ставки таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateKindCode)	кодированное обозначение вида ставки платежа	M.CA.SDE.00245	casdo:DutyTaxFeeRateKindCode Type (M.CA.SDT.00159) Значение кода в соответствии с перечнем видов ставок таможенного платежа. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: % – ставка, выраженная в процентах (адвалорная ставка (адвалорная составляющая комбинированной ставки), ставка рефинансирования (ключевая ставка, учетная ставка), процентная ставка); * – специфическая ставка (специфическая составляющая комбинированной ставки); S – признак сборов для Республики Казахстан
*.5.2. Ставка таможенного платежа (casdo:DutyTaxFeeRateValue)	значение ставки таможенного платежа или ставки рефинансирования	M.CA.SDE.00022	casdo:RateValueType (M.CA.SDT.00121) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 12. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.3. Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)	кодвое обозначение единицы измерения (специфическая ставка)	M.SDE.00177	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Единица измерения (csdo:UnifiedMeasurementUnitCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.5.4. Цифровой код валюты (csdo:UnifiedCurrencyN3Code)	цифровое кодвое обозначение валюты ставки (специфическая ставка)	M.SDE.00176	csdo:UnifiedCurrencyN3CodeType (M.SDT.00125) Значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Цифровой код валюты (csdo:Unified CurrencyN3Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*5.5. Количество дней (csdo:Day Quantity)	количество календарных дней	M.SDE.00258	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
*5.6. Количество этапов (casdo:Stage Quantity)	количество этапов	M.CA.SDE.00252	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	
*5.7. Количество месяцев (csdo:Month Quantity)	число полных и неполных календарных месяцев	M.SDE.00259	csdo:Quantity6Type (M.SDT.00106) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 6	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.8. Весовой коэффициент (casdo:WeightRatioNumber)	весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	M.CA.SDE.00700	casdo:FractionNumber9.3NumberType (M.CA.SDT.00146) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 9. Макс. кол-во дроб. цифр: 3	0..1	
*.6. Дата применения ставки (casdo:DutyTaxFeeRateDate)	дата применения ставки платежа	M.CA.SDE.00250	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Код особенности уплаты (casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCode)	кодированное обозначение особенности уплаты таможенных и иных платежей	M.CA.SDE.00108	casdo:CustomsTaxPaymentFeatureCodeType (M.CA.SDT.00050) Значение кода особенности уплаты таможенных и иных платежей в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Нормализованная строка символов. Длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Сумма (casdo:CAPayment NAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWith NCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)» атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма (casdo: CAPaymentNAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.9. Код товара по ТН ВЭД ЕАЭС (csdo:Commodity Code)	номер группы в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС	M.SDE.00091	csdo:CommodityCodeType (M.SDT.00065) Значение кода из ТН ВЭД ЕАЭС на уровне 2, 4, 6, 8, 9 или 10 знаков. Шаблон: \d{2} \d{4} \d{6} \d{8,10}	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.10. Ссылочный идентификатор записи (casdo:ReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в сведениях о предшествующем документе	M.CA.SDE.00617	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	
*.11. Ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе (сведениях) (casdo:RefReferenceLineId)	ссылочный идентификатор записи в предшествующем документе или сведениях	M.CA.SDE.00301	csdo:Id40Type (M.SDT.00108) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит не заполняется
*.12. Ссылочный номер товара (casdo:ReferenceConsignmentItemOrdinal)	порядковый номер товара в предшествующем документе	M.CA.SDE.00555	csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 3	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.14.44. Количество товара для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур (casdo:GoodsControlMeasureDetails)	сведения о количестве товара, предназначенные для включения в реестр автоматизированного контроля сроков действия таможенных процедур	M.CA.CDE.00526	casdo:GoodsMeasureDetailsType (M.CA.CDT.00109) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
*.1. Количество товара с указанием единицы измерения (casdo:GoodsMeasure)	сведения о количестве товара с указанием единицы измерения	M.CA.SDE.00215	csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 24. Макс. кол-во дроб. цифр: 6	1	
а) единица измерения (атрибут measurementUnitCode)	кодированное обозначение единицы измерения	—	csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Буквенно-цифровой код. Шаблон: [0-9A-Z]{2,3}	1	атрибут должен содержать код единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnit CodeListId)	идентификатор классификатора единиц измерения	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*2. Условное обозначение единицы измерения (casdo:MeasureUnit AbbreviationCode)	условное обозначение единицы измерения	M.CA.SDE.00222	casdo:MeasureUnitAbbreviation CodeType (M.CA.SDT.00409) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 13	0..1	реквизит должен содержать условное обозначение единицы измерения в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут measurementUnitCodeList Id)» реквизита «Количество товара с указанием единицы измерения (casdo: GoodsMeasure)»
17.15. Сведения об уплате (cacdo:FactPayment Details)	сведения о фактически уплаченных (взысканных) суммах таможенных и иных платежей	M.CA.CDE.00145	cacdo:FactPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00173) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.15.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 4	1	
17.15.2. Сумма (casdo:CAPaymentNAmount)	сумма платежа	M.CA.SDE.00697	casdo:PaymentAmountWithNCurrencyType (M.CA.SDT.00147) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyN3CodeV3Type (M.SDT.00145) Значение цифрового кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [0-9]{3}	1	атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.15.3. Курс валюты (casdo:ExchangeRate)	курс валюты платежа	M.CA.SDE.00178	casdo:ExchangeRateType (M.CA.SDT.00071) Число в десятичной системе счисления. Мин. значение: 0. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 4	0..1	
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» атрибут должен содержать код валюты в соответствии с классификатором валют, идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Курс валюты (casdo:ExchangeRate)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
в) масштаб (атрибут scale Number)	масштаб денежной суммы в десятичной системе счисления, представленный в виде показателя степени числа 10	–	casdo:Number2Type (M.SDT.00096) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 2. Макс. кол-во дроб. цифр: 0. Значение по умолчанию: 0	0..1	значение атрибута должно содержать количество иностранных денежных единиц, котируемых за одну единицу национальной валюты. Значение реквизита должно быть указано в виде степени числа 10 (значение «0» соответствует 1 единице, значение «1» – 10 единицам, значение «2» – 100 единицам и т.д.)
17.15.4. Код способа уплаты (casdo:CustomsTax PaymentMethodCode)	код способа уплаты таможенных или иных платежей	M.CA.SDE.00127	casdo:CustomsTaxPaymentMethod CodeType (M.CA.SDT.00061) Значение кода в соответствии с классификатором способов уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.15.5. Документ, подтверждающий уплату (cacdo:PaymentDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем уплату таможенного или иного платежа	M.CA.CDE.00099	cacdo:PaymentDocDetailsType (M.CA.CDT.00085) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Казахстан, Кыргызской Республике и Российской Федерации. Значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН)
*.6. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.15.6. Дата платежа (casdo:PaymentDate)	дата уплаты или взыскания (дата исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей)	M.CA.SDE.00804	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
17.16. Сведения об отсрочке по уплате платежа (cacdo:DefferedPaymentDetails)	сведения об отсрочке, рассрочке по уплате таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00172	cacdo:DefferedPaymentDetailsType (M.CA.CDT.00357) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
17.16.1. Код вида налогов, сборов или иного платежа (casdo:CustomsTaxModeCode)	кодированное обозначение вида налогов, сборов или иного платежа	M.CA.SDE.00110	casdo:CustomsTaxModeCodeType (M.CA.SDT.00053) Значение кода в соответствии с классификатором видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы. Длина: 4	1	
17.16.2. Документ, на основании которого предоставлена отсрочка платежа (cacdo:DefferedPaymentDocDetails)	сведения о документе, на основании которого предоставлена отсрочка, рассрочка таможенного платежа или платежа при реимпорте	M.CA.CDE.00408	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
a) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
17.16.3. Дата (csdo:EventDate)	последний день уплаты платежа	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
17.17. Предоставленное обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:PaymentGuaranteeDetails)	сведения о предоставленном обеспечении исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00558	cacdo:PaymentGuaranteeDetails Type (M.CA.CDT.00459) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.17.1. Код способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (casdo:PaymentGuaranteeMethodCode)	кодвое обозначение способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.SDE.00557	casdo:PaymentGuaranteeMethodCodeType (M.CA.SDT.00164) Значение кода в соответствии с классификатором способов обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов. Шаблон: \d{2}	1	
17.17.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодвое обозначение валюты	–	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	атрибут должен содержать буквенный код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.17.3. Документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeDoc Details)	сведения о документе, подтверждающем обеспечение исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00082	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит должен быть заполнен
*.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidity Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
17.17.4. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
17.17.5. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}][A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.18. Мера обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeDetails)	сведения о мере обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00195	casdo:TransitGuaranteeDetailsType (M.CA.CDT.00195) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
17.18.1. Код меры обеспечения соблюдения таможенного транзита (casdo:TransitGuaranteeMeasureCode)	кодированное обозначение меры обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.SDE.00143	casdo:TransitGuaranteeMeasureCodeType (M.CA.SDT.00066) Нормализованная строка символов. Длина: 2	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.18.2. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма (размер) обеспечения	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) код валюты (атрибут currency Code)	кодированное обозначение валюты	—	csdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)» атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currency CodeListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.18.3. Регистрационный номер сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов (cacdo:GuaranteeCertificateIdDetails)	сведения о регистрационном номере сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов	M.CA.CDE.00218	cacdo:CustomsDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00258) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания сведений о сертификате обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
*.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:Customs DocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
17.18.4. Документ, подтверждающий применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита (cacdo:Transit GuaranteeDocDetails)	сведения о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита	M.CA.CDE.00322	cacdo:CADocBaseType (M.CA.CDT.00005) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит предназначен для указания сведений о документе, подтверждающем применение мер обеспечения соблюдения таможенного транзита за исключением сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов
*1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM- DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidity Date)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
17.18.5. Код гарантии (casdo:National GuaranteeCode)	кодированное обозначение вида гарантии, указанное в соответствии с законодательством государства-члена	M.CA.SDE.00191	casdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
17.18.6. Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuarantee CountryCode)	кодированное обозначение страны, в которой гарантия недействительна	M.CA.SDE.00192	casdo:CACountryCodeType (M.CA.SDT.00181) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)» или кода, определенного нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок заполнения документа (сведений). Шаблон: ([A-Z]{2})(\d{2})	0..*	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны в которой гарантия не применяется (casdo:NonGuaranteeCountry Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
17.18.7. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (casdo:RegisterDocumentIdDetails)	сведения о документе, подтверждающем включение лица в реестр таможенных перевозчиков или в реестр уполномоченных экономических операторов	M.CA.CDE.00381	casdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит заполняется в случае указания сведений о номере свидетельства о включении в реестр уполномоченных экономических операторов

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.2. Регистрационный номер при включении в реестр (casdo:Registration NumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:Reregistration Code)	кодированное обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1} \d{2} \d{3} [А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistry KindCode)	кодированное обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр уполномоченного экономического оператора содержит сведения о типе свидетельства

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.18.8. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	наименование гаранта	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
17.18.9. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь. Реквизит предназначен для указания учетного номера плательщика (УНП)
17.18.10. Идентификатор банка (csdo:BankId)	уникальный идентификатор банка, используемый в платежных документах (платежное поручение, аккредитив)	M.SDE.00026	csdo:BankIdType (M.SDT.00026) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации банка. Шаблон: [0-9]{9}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{2}[A-Z]{6}[A-Z0-9]{5}	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
17.18.11. Поручительство (cacdo:SuretyDetails)	поручительство	M.CA.CDE.00185	cacdo:SuretyDetailsType (M.CA.CDT.00198) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Генеральный договор поручительства (cacdo:SuretyMain ContractDetails)	сведения о генеральном договоре	M.CA.CDE.00321	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1.1. Код вида документа (csdo:DocKind Code)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.1.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.1.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.2. Договор поручительства (ccdo:Surety ContractDetails)	сведения о договоре поручительства	M.CA.CDE.00184	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2.1. Код вида документа (csdo:DocKind Code)	кодовое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.3. Дополнение к договору поручительства (cacdo:AddSuretyContractDetails)	сведения о дополнении к договору поручительства	M.CA.CDE.00194	ccdo:DocDetailsV4Type (M.CDT.00081) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.3.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатор а) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.3.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
*.3.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
*.3.4. Дата документа (csdo:DocCreation Date)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
17.18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddress Details)	адрес гаранта	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.1. Код вида адреса (csdo:AddressKind Code)	кодированное обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
*.2. Код страны (csdo:UnifiedCountry Code)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике
*.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно-территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно-территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
*.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.10. Номер помещения (csdo:RoomNumber Id)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
*.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBox Id)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
18. Перевозчик (cacdo:CarrierDetails)	сведения о перевозчике товаров	M.CA.CDE.00197	cacdo:CarrierDetailsType (M.CA.CDT.00349) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит заполняется в случае, если таможенное декларирование товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита осуществляется не перевозчиком

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны регистрации субъекта	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
18.2. Наименование субъекта (csdo:SubjectName)	полное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00224	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.3. Краткое наименование субъекта (csdo:SubjectBriefName)	сокращенное наименование хозяйствующего субъекта или фамилия, имя и отчество физического лица	M.SDE.00225	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	при указании сведений о хозяйствующем субъекте значение реквизита должно включать организационно-правовую форму
18.4. Код организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Code)	кодированное обозначение организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00023	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.5. Наименование организационно-правовой формы (csdo:BusinessEntityType Name)	наименование организационно-правовой формы, в которой зарегистрирован хозяйствующий субъект	M.SDE.00090	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	реквизит не заполняется
18.6. Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)	номер (код) записи по реестру (регистру), присвоенный при государственной регистрации	M.SDE.00189	csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Кыргызской Республике – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО); в Российской Федерации – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) метод идентификации (атрибут kindId)	метод идентификации хозяйствующих субъектов	–	csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Значение идентификатора из справочника методов идентификации хозяйствующих субъектов	1	в случае заполнения реквизита «Идентификатор хозяйствующего субъекта (csdo:BusinessEntityId)» атрибут должен содержать: в Кыргызской Республике – значение «б» – код Общереспубликанского классификатора предприятий и организаций Кыргызской Республики (ОКПО); в Российской Федерации – значение «1» – основной государственный регистрационный номер в Российской Федерации (ОГРН) или значение «2» – основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя в Российской Федерации (ОГРНИП)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.7. Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)	сведения об идентификационном (уникальном идентификационном) таможенном номере	M.CA.SDE.00626	casdo:CAUniqueCustomsNumberIdType (M.CA.SDT.00188) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 40	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан. Реквизит предназначен для указания идентификационного таможенного номера (ИТН) в соответствии с классификатором формирования идентификационного таможенного номера
а) код страны (атрибут countryCode)	кодированное обозначение страны, по правилам которой сформирован указанный идентификационный номер	—	csdo:UnqualifiedCountryCodeType (M.SDT.00159) Значение буквенного кода из классификатора стран мира, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	в случае заполнения реквизита «Уникальный идентификационный таможенный номер (casdo:CAUniqueCustomsNumberId)» атрибут должен содержать значение «KZ»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.8. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор субъекта в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – учетный номер налогоплательщика (УНН); в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Республике Казахстан – бизнес-идентификационный номер (БИН); в Кыргызской Республике – идентификационный налоговый номер (ИНН); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
18.9. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistrationReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки субъекта на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.10. Идентификатор физического лица (casdo:PersonId)	уникальный идентификатор физического лица	M.CA.SDE.00129	casdo:PersonIdType (M.CA.SDT.00190) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации физического лица. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Казахстан и Кыргызской Республике. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Армения – номерной знак общественных услуг (НЗОУ) или номер справки об отсутствии номерного знака общественных услуг; в Республике Беларусь – идентификационный номер; в Республике Казахстан – индивидуальный идентификационный номер (ИИН); в Кыргызской Республике – персональный идентификационный номер (ПИН)
18.11. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.11.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
18.11.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодировое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
18.11.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
18.11.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
18.11.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.11.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
18.11.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
18.11.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
18.12. Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)	адрес	M.CDE.00058	ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	должен формироваться только один экземпляр реквизита «Адрес (ccdo:SubjectAddressDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.12.1. Код вида адреса (csdo:AddressKindCode)	кодвое обозначение вида адреса	M.SDE.00192	csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Значение кода в соответствии с классификатором видов адресов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен принимать значение «1» – адрес регистрации
18.12.2. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодвое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит должен быть заполнен
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
18.12.3. Код территории (csdo:TerritoryCode)	код единицы административно-территориального деления	M.SDE.00031	csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 17	0..1	реквизит используется в Кыргызской Республике

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.12.4. Регион (csdo:RegionName)	наименование единицы административно- территориального деления первого уровня	M.SDE.00007	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
18.12.5. Район (csdo:DistrictName)	наименование единицы административно- территориального деления второго уровня	M.SDE.00008	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
18.12.6. Город (csdo:CityName)	наименование города	M.SDE.00009	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.12.7. Населенный пункт (csdo:SettlementName)	наименование населенного пункта	M.SDE.00057	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит, при его заполнении, должен содержать наименование населенного пункта, отличного от значения реквизита «Город (csdo:CityName)»
18.12.8. Улица (csdo:StreetName)	наименование элемента улично-дорожной сети городской инфраструктуры	M.SDE.00010	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
18.12.9. Номер дома (csdo:BuildingNumberId)	обозначение дома, корпуса, строения	M.SDE.00011	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
18.12.10. Номер помещения (csdo:RoomNumberId)	обозначение офиса или квартиры	M.SDE.00012	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.12.11. Почтовый индекс (csdo:PostCode)	почтовый индекс предприятия почтовой связи	M.SDE.00006	csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Нормализованная строка символов. Шаблон: [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A-Z0-9]	0..1	
18.12.12. Номер абонентского ящика (csdo:PostOfficeBoxId)	номер абонентского ящика на предприятии почтовой связи	M.SDE.00013	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
18.13. Контактный реквизит (ccdo:CommunicationDetails)	контактный реквизит субъекта	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
18.13.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.13.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.13.3. Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..*	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo: CommunicationChannel Code)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:Communication ChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.14. Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)	сведения о лице, являющимся сотрудником или уполномоченным представителем перевозчика	M.CA.CDE.00196	cacdo:CarrierRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00304) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	
18.14.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Представитель перевозчика (cacdo:CarrierRepresentativeDetails)»
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Представитель перевозчика (csdo:Carrier RepresentativeDetails)»
18.14.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
18.14.3. Контактный реквизит (ccdo:Communication Details)	контактный реквизит должностного лица	M.CDE.00003	ccdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код вида связи (csdo: Communication ChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCode V2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); ЕМ – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo: Communication ChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
18.14.4. Удостоверение личности (ccdo:IdentityDocV3Details)	сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	M.CDE.00056	ccdo:IdentityDocDetailsV3Type (M.CDT.00062) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в случае заполнения реквизита «Представитель перевозчика (ccdo:CarrierRepresentativeDetails)» реквизит должен быть заполнен
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
*.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
*.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.7. Идентификатор уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства-члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.8. Наименование уполномоченного органа государства-члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства-члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
18.14.5. Код роли (casdo:RoleCode)	кодированное обозначение роли, выполняемой лицом	M.CA.SDE.00315	csdo:Code20Type (M.SDT.00160) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – водитель транспортного средства; 2 – экспедитор; 3 – иное лицо, являющееся представителем организации-перевозчика
19. Сведения о наложенных средствах идентификации (casdo:SealDetails)	сведения о средствах идентификации	M.CA.CDE.00198	casdo:SealDetailsType (M.CA.CDT.00199) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
19.1. Количество наложенных средств идентификации (casdo:SealQuantity)	количество наложенных средств идентификации	M.CA.SDE.00193	csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Целое неотрицательное число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 4	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
19.2. Номер пломбиратора (casdo:SealDeviceId)	номер (идентификатор) пломбиратора	M.CA.SDE.00194	casdo:Id10Type (M.CA.SDT.00179) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..*	
19.3. Идентификатор защитной пломбы (csdo:SealId)	уникальный идентификационный номер защитной пломбы	M.SDE.00156	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..*	
19.4. Описание (csdo:DescriptionText)	описание отличительных признаков средств идентификации	M.SDE.00002	csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 4000	0..*	
20. Таможенный представитель, ответственный за заполнение (подписание) таможенного документа (cacdo:Signatory RepresentativeDetails)	сведения о таможенном представителе, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00174	cacdo:SignatoryRepresentativeDetailsType (M.CA.CDT.00187) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
20.1. Документ о включении в реестр таможенных представителей (cacdo:BrokerRegistry DocDetails)	сведения о включении лица в реестр таможенных представителей	M.CA.CDE.00563	cacdo:BrokerRegistryDocDetailsType (M.CA.CDT.00464) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.1.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
20.1.2. Документ, подтверждающий включение лица в реестр (cacdo:RegisterDocumentIdDetails)	регистрационный номер документа о включении лица в реестр таможенных представителей или регистрационный номер лица в реестре	M.CA.CDE.00381	cacdo:RegisterDocumentIdDetails Type (M.CA.CDT.00303) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	реквизит не заполняется
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
*.2. Регистрационный номер юридического лица при включении в реестр (casdo:RegistrationNumberId)	регистрационный номер лица, присвоенный ему при включении в реестр, или регистрационный номер документа о включении лица в реестр	M.CA.SDE.00062	csdo:Id25Type (M.SDT.00178) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 25	1	реквизит должен содержать номер свидетельства о включении в реестр без указания признака перерегистрации (буквы добавления)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Код признака перерегистрации документа (casdo:ReregistrationCode)	кодовое обозначение признака перерегистрации документа	M.CA.SDE.00001	casdo:ReregistrationCodeType (M.CA.SDT.00125) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{1}\d{2}\d{3}[[А-Я]{1}	0..1	реквизит должен быть заполнен, если номер свидетельства о включении в реестр содержит признак перерегистрации (букву добавления)
*.4. Код типа свидетельства (casdo:AEORRegistryKindCode)	кодовое обозначение типа свидетельства уполномоченного экономического оператора	M.CA.SDE.00592	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит не заполняется
20.2. Договор таможенного представителя с декларантом (заявителем) (cacdo:RepresentativeContractDetails)	договор таможенного представителя с декларантом (заявителем)	M.CA.CDE.00569	cacdo:RepresentativeContractDetailsType (M.CA.CDT.00465) Определяется областями значений вложенных элементов	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.2.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация, при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.2.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
20.2.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
20.2.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
20.2.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
20.2.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.2.7. Идентификатор налогоплательщика (csdo:TaxpayerId)	идентификатор юридического или физического лица в реестре налогоплательщиков страны регистрации налогоплательщика	M.SDE.00025	csdo:TaxpayerIdType (M.SDT.00025) Значение идентификатора в соответствии с правилами, принятыми в стране регистрации налогоплательщика. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь и Российской Федерации. Реквизит предназначен для указания следующих сведений: в Республике Беларусь – учетный номер плательщика (УНП); в Российской Федерации – индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)
20.2.8. Код причины постановки на учет (csdo:TaxRegistration ReasonCode)	код, идентифицирующий причину постановки организации на налоговый учет в Российской Федерации	M.SDE.00030	csdo:TaxRegistrationReasonCode Type (M.SDT.00030) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{9}	0..1	
20.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодвое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
20.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
20.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetailsType (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt.DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDoc IdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	casdo:CustomsDocumentId WordinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодвое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21. Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonDetails)	сведения о физическом лице, заполнившем (подписавшем) таможенный документ	M.CA.CDE.00564	cacdo:SignatoryPersonDetailsType (M.CA.CDT.00466) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
21.1. Должностное лицо, подписавшее документ (cacdo:SigningDetails)	сведения о должностном лице, подписавшем документ	M.CA.CDE.00204	cacdo:SigningDetailsType (M.CA.CDT.00155) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
21.1.1. ФИО (ccdo:FullNameDetails)	фамилия, имя, отчество	M.CDE.00029	ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
*.1. Имя (csdo:FirstName)	имя физического лица	M.SDE.00109	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Отчество (csdo:MiddleName)	отчество (второе или среднее имя) физического лица	M.SDE.00111	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
*.3. Фамилия (csdo:LastName)	фамилия физического лица	M.SDE.00110	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (csdo:Signatory PersonDetails)»
21.1.2. Наименование должности (csdo:PositionName)	наименование должности сотрудника	M.SDE.00127	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (csdo:Signatory PersonDetails)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.1.3. Контактный реквизит (csdo:CommunicationDetails)	сведения о контактных реквизитах	M.CDE.00003	csdo:CommunicationDetailsType (M.CDT.00003) Определяется областями значений вложенных элементов	0..*	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (csdo:SignatoryPersonDetails)»
*.1. Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)	кодированное обозначение вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00014	csdo:CommunicationChannelCodeV2Type (M.SDT.00163) Значение кода в соответствии с классификатором видов связи. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен содержать одно из следующих значений: АО – единый указатель ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (URL); EM – электронная почта; FX – телефакс; TE – телефон; TG – телеграф; TL – телекс
*.2. Наименование вида связи (csdo:CommunicationChannelName)	наименование вида средства (канала) связи (телефон, факс, электронная почта и др.)	M.SDE.00093	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
3. Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)	последовательность символов, идентифицирующая канал связи (указание номера телефона, факса, адреса электронной почты и др.)	M.SDE.00015	csdo:CommunicationChannelId Type (M.SDT.00015) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 1000	1..	в случае, если реквизит «Код вида связи (csdo:CommunicationChannelCode)» содержит значение «TE» или «FX», реквизит «Идентификатор канала связи (csdo:CommunicationChannelId)» должен содержать номер телефона или телефакса и быть указан в соответствии с шаблоном: +ССС РР НННН, где ССС – код страны (от 1 до 3 цифр), РР – национальный код пункта назначения (не менее 2 цифр (код города, поселка и т.п.)) или код оператора мобильной связи, НННН – номер абонента (не менее 4 цифр). Разделителем между группами номера является знак пробела. Длина номера должна составлять не более 15 цифр (символы «+» и пробел не учитываются). Иные символы и разделители не допускаются

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.1.4. Дата подписания (casdo:SigningDate)	дата подписания	M.CA.SDE.00391	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21.2. Документ, удостоверяющий личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonIdentityDetails)	сведения о документе, удостоверяющем личность лица, заполнившего (подписавшего) таможенный документ	M.CA.CDE.00157	cacdo:SignatoryPersonIdentityDetailsType (M.CA.CDT.00188) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonDetails)»
21.2.1. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодированное обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.2. Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)	кодвое обозначение вида документа, удостоверяющего личность	M.SDE.00136	csdo:IdentityDocKindCodeType (M.SDT.00098) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация, при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа, удостоверяющего личность (csdo:IdentityDocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.3. Наименование вида документа (csdo:DocKindName)	наименование вида документа	M.SDE.00095	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
21.2.4. Серия документа (csdo:DocSeriesId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение серии документа	M.SDE.00157	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	
21.2.5. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	1	
21.2.6. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.7. Идентификатор уполномоченного органа государства- члена (csdo:AuthorityId)	строка, идентифицирующая орган государственной власти государства- члена либо уполномоченную им организацию, выдавшую документ	M.SDE.00068	csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит не заполняется
21.2.8. Наименование уполномоченного органа государства- члена (csdo:AuthorityName)	полное наименование органа государственной власти государства- члена либо уполномоченной им организации, выдавшей документ	M.SDE.00066	csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 300	0..1	
21.2.9. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодированное обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.2.10. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchId Details)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	cacdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.2.11. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:Document PresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetails Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)
*.2. Код вида документа (casdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	casdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	casdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (casdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется
*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDoc IdDetails)	регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00475	casdo:CustomsDocumentId WordinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][[0-9]{8}	1	
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодированное обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.3. Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению (casdo:QualificationCertificateId)	номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению	M.CA.SDE.00138	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
21.4. Документ, удостоверяющий полномочия (cacdo:PowerOfAttorneyDetails)	документ, удостоверяющий полномочия	M.CA.CDE.00567	cacdo:PowerOfAttorneyDetails Type (M.CA.CDT.00467) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит должен быть заполнен в случае формирования реквизита «Физическое лицо, заполнившее (подписавшее) таможенный документ (cacdo:SignatoryPersonDetails)»
21.4.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит должен быть заполнен в Российской Федерации. Реквизит может быть заполнен в государстве-члене ином, чем Российская Федерация, при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKindCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
21.4.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
21.4.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
21.4.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
21.4.5. Дата начала срока действия документа (csdo:DocStartDate)	дата начала срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00137	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21.4.6. Дата истечения срока действия документа (csdo:DocValidityDate)	дата окончания срока, в течение которого документ имеет силу	M.SDE.00052	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
21.4.7. Код электронного документа (сведений) (casdo:EDocCode)	кодовое обозначение вида электронного документа (сведений)	M.CA.SDE.00772	csdo:Code10Type (M.SDT.00179) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 10	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
21.4.8. Идентификатор электронного документа в хранилище (cacdo:DocArchIdDetails)	идентификаторы, присвоенные документу (сведениям) при размещении в хранилище электронных документов	M.CA.CDE.00562	casdo:DocArchIdDetailsType (M.CA.CDT.00462) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.1. Идентификатор хранилища электронных документов (casdo:EArchId)	идентификатор хранилища электронных документов	M.CA.SDE.00778	casdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	0..1	
*.2. Идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище (casdo:EDocArchId)	идентификатор электронного документа (сведений) в хранилище	M.CA.SDE.00773	casdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Значение идентификатора в соответствии с ISO/IEC 9834-8. Шаблон: [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}	1	
21.4.9. Сведения о фактическом представлении документа (cacdo:DocumentPresentingDetails)	сведения о фактическом представлении документа	M.CA.CDE.00156	cacdo:DocumentPresentingDetails Type (M.CA.CDT.00185) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Российской Федерации
*.1. Код представления документа (casdo:DocPresentKindCode)	признак представления документа при подаче таможенной декларации (заявления)	M.CA.SDE.00770	casdo:DocPresentKindCodeType (M.CA.SDT.00165) Значение кода вида представления документов в соответствии с перечнем признаков представления документов. Длина: 1	0..1	реквизит должен принимать одно из следующих значений: 1 – документ представлен; 2 – документ не представлен (ранее был представлен в таможенный орган)

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.2. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодвое обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	реквизит может быть заполнен при наличии справочника (классификатора), утвержденного Евразийской экономической комиссией или законодательством государства-члена
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeList Id)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код вида документа (csdo:DocKind Code)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.3. Дата представления документа (casdo:DocPresent Date)	дата, до которой должны быть выполнены обязательства по представлению документа	M.CA.SDE.00298	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
<p>*.4. Регистрационный номер таможенного документа (cacdo:CustomsDocIdDetails)</p>	<p>регистрационный номер декларации на товары, транзитной декларации, заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары или заявления о совершении операций в отношении временно вывезенных транспортных средств международной перевозки, являющихся товарами, помещенными под таможенную процедуру временного ввоза (допуска), к которой (которому) был приложен представленный документ</p>	<p>M.CA.CDE.00475</p>	<p>cacdo:CustomsDocumentId WOrdinalDetailsType (M.CA.CDT.00433) Определяется областями значений вложенных элементов</p>	<p>0..1</p>	<p>в реквизите указываются сведения о номере таможенного документа, соответствующем шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)</p>

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.4.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодировое обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.4.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.4.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер таможенного документа по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	
*.4.4. Порядковый номер (casdo:CustomsDocumentOrdinalId)	номер (идентификатор) вносимых изменений и (или) дополнений	M.CA.SDE.00627	casdo:Id2Type (M.CA.SDT.00183) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 2	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5. Регистрационный номер декларации на транспортное средство (cacdo:DTMDDocDetails)	регистрационный номер декларации на транспортное средство, к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00265	cacdo:DTMDDocDetailsType (M.CA.CDT.00240) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
*.5.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[[0-9]{5}][0-9]{8}	1	
*.5.2. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
*.5.3. Номер таможенного документа по журналу регистрации (casdo:CustomsDocumentId)	номер по журналу регистрации	M.CA.SDE.00478	casdo:CustomsDocumentIdType (M.CA.SDT.00118) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 5. Макс. длина: 7	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.5.4. Код вида транспорта (csdo:UnifiedTransportModeCode)	кодировое обозначение вида транспорта	M.SDE.00166	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
a) идентификатор справочника (классификатор a) (атрибут code ListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**
*.6. Регистрационный номер книжки МДП (cacdo:TIRIdDetails)	номер книжки МДП, которая использовалась в качестве транзитной декларации и к которой был приложен представленный документ	M.CA.CDE.00150	cacdo:TIRBaseIdDetailsType (M.CA.CDT.00701) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит не заполняется

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*.6.1. Серия книжки МДП (casdo:TIRSeriesId)	серия книжки МДП	M.CA.SDE.00421	casdo:TIRSeriesIdType (M.CA.SDT.00094) Нормализованная строка символов. Шаблон: ([A-Z]{2})	1	
*.6.2. Идентификационный номер книжки МДП (casdo:TIRId)	номер книжки МДП	M.CA.SDE.00422	casdo:TIRIdType (M.CA.SDT.00095) Нормализованная строка символов. Шаблон: \d{8}	1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
*7. Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)	регистрационный номер иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.CA.SDE.00199	casdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	в реквизите указывается номер таможенного документа, не являющегося предварительной информацией, книжкой МДП, декларацией на транспортное средство или структура номера которого не соответствует шаблону: ТТТТТТТТ/ДДММГГ/НННННН/РР, где ТТТТТТТТ – код таможенного органа (2, 5 или 8 знаков), ДДММГГ – дата регистрации документа, НННННННН – номер документа по журналу регистрации, РР – порядковый номер изменений и (или) дополнений (элемент РР может отсутствовать)
*8. Дата документа (casdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации иного документа, к которому был приложен представляемый документ	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	в случае заполнения реквизита «Номер предшествующего документа (casdo:PrecedingDocId)» реквизит должен быть заполнен и содержать значение, приводимое в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
22. Календарный штампель железнодорожной станции (cacdo:RailwayStampDetails)	сведения из календарного штампеля железнодорожной станции	M.CA.CDE.00199	cacdo:RailwayStampDetailsType (M.CA.CDT.00200) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	
22.1. Код железнодорожной станции (casdo:RailwayStationCode)	кодированное обозначение железнодорожной станции для транзитной декларации	M.CA.SDE.00303	casdo:RailwayStationCodeType (M.CA.SDT.00082) Нормализованная строка символов. Шаблон: (\d{5})(\d{6})	1	
22.2. Дата (csdo:EventDate)	дата проставления штампеля	M.SDE.00131	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	1	значение реквизита должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD
23. Наименование (название) места (casdo:PlaceName)	место представления транзитной декларации	M.CA.SDE.00636	csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 120	0..1	
24. Дата и место прибытия товаров в пограничный пункт пропуска (cacdo:CheckPointEntryDetails)	сведения о предполагаемых месте, дате и времени прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.CA.CDE.00176	cacdo:CheckPointEntryDetailsType (M.CA.CDT.00190) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
24.1. Таможенный орган на границе (cacdo:BorderCustomsOfficeDetails)	таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	M.CA.CDE.00118	ccdo:CustomsOfficeDetailsType (M.CDT.00104) Определяется областями значений вложенных элементов	1	
24.1.1. Код таможенного органа (csdo:CustomsOfficeCode)	кодированное обозначение таможенного органа	M.SDE.00255	csdo:CustomsOfficeCodeType (M.SDT.00184) Значение кода в соответствии с классификатором таможенных органов государств – членов Евразийского экономического союза. Шаблон: [0-9]{2}[0-9]{5}[0-9]{8}	0..1	реквизит должен быть заполнен
24.1.2. Наименование таможенного органа (csdo:CustomsOfficeName)	наименование таможенного органа	M.SDE.00300	csdo:Name50Type (M.SDT.00204) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
24.1.3. Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)	кодировое обозначение страны	M.SDE.00162	csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Значение двухбуквенного кода в соответствии с классификатором стран мира, который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{2}	0..1	
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Код страны (csdo:UnifiedCountryCode)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
24.2. Дата и время (csdo:EventDateTime)	дата и время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	M.SDE.00132	bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Обозначение даты и времени в соответствии с ГОСТ ИСО 8601– 2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно содержать дату формирования электронного документа (сведений) в виде значения местного времени с указанием разности с Всемирным временем, приводимого в соответствии с шаблоном: YYYY-MM- DDThh:mm:ss.ccc±hh:mm, где ccc – символы, обозначающие значение миллисекунд (могут отсутствовать)
25. Номер регистрации документа в системе учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя (casdo:InternalDocId)	номер регистрации документов в соответствии с системой (регламентом) учета исходящих документов декларанта или таможенного представителя	M.CA.SDE.00198	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
26. Идентификатор защитной наклейки (casdo:SecurityLabelId)	идентификатор (код) защитной наклейки	M.CA.SDE.00195	casdo:Id6Type (M.CA.SDT.00193) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 6	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
27. Признак недропользователя (casdo:SubsoilUserCode)	признак недропользователя	M.CA.SDE.00196	csdo:Code1Type (M.SDT.00169) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 1	0..1	реквизит используется в Республике Казахстан
28. Сведения о корректировке таможенной декларации (cacdo:GoodsDeclarationChangeDetails)	сведения о корректировке (изменении) таможенной декларации	M.CA.CDE.00200	casdo:GoodsDeclarationChangeDetailsType (M.CA.CDT.00201) Определяется областями значений вложенных элементов	0..1	реквизит используется в Республике Беларусь
28.1. Код вида документа (csdo:DocKindCode)	кодированное обозначение вида документа	M.SDE.00054	csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Значение кода в соответствии со справочником (классификатором), который определен атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	0..1	

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
а) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут codeListId)	обозначение справочника (классификатора), в соответствии с которым указан код	–	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	
28.2. Наименование документа (csdo:DocName)	наименование документа	M.SDE.00108	csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 500	0..1	
28.3. Номер документа (csdo:DocId)	цифровое или буквенно-цифровое обозначение, присвоенное документу при его регистрации	M.SDE.00044	csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Нормализованная строка символов. Мин. длина: 1. Макс. длина: 50	0..1	
28.4. Дата документа (csdo:DocCreationDate)	дата выдачи, подписания, утверждения или регистрации документа	M.SDE.00045	bdt:DateType (M.BDT.00005) Обозначение даты в соответствии с ГОСТ ИСО 8601–2001	0..1	значение реквизита, при его заполнении, должно приводиться в соответствии с шаблоном: YYYY-MM-DD

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
28.5. Код вида корректировки декларации (casdo:DeclarationChangeCode)	кодированное обозначение вида корректировки декларации	M.CA.SDE.00197	casdo:Code2Type (M.SDT.00170) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Длина: 2	1	
28.6. Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)	сумма обеспечения, подлежащая уплате	M.CA.SDE.00419	casdo:PaymentAmountWithCurrencyType (M.CA.SDT.00001) Число в десятичной системе счисления. Макс. кол-во цифр: 20. Макс. кол-во дроб. цифр: 2	0..1	
а) код валюты (атрибут currencyCode)	кодированное обозначение валюты	—	casdo:CurrencyCodeV3Type (M.SDT.00144) Значение буквенного кода из классификатора валют, определенного атрибутом «Идентификатор справочника (классификатора)». Шаблон: [A-Z]{3}	1	в случае заполнения реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo:GuaranteeAmount)» атрибут должен содержать цифровой код валюты в соответствии со справочником (классификатором), идентификатор которого указан в атрибуте «Идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCodeListId)»

Имя реквизита	Описание реквизита	Идентификатор	Тип данных	Мн.	Примечание*
б) идентификатор справочника (классификатора) (атрибут currencyCode ListId)	идентификатор классификатора валют	—	csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Нормализованная строка символов, не содержащая символов разрыва строки (#xA) и табуляции (#x9). Мин. длина: 1. Макс. длина: 20	1	в случае заполнения реквизита «Сумма (размер) обеспечения (casdo: GuaranteeAmount)» атрибут должен содержать идентификатор справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза**

* Применяются в случаях, если сведения в соответствующих реквизитах подлежат указанию в декларации на товары и транзитной декларации в соответствии с правом Союза, законодательством государств-членов либо необходимы для автоматизированной обработки сведений.

Для вложенных реквизитов, входящих в сложный реквизит, применяются в случае заполнения этого сложного реквизита.

** Значение идентификатора указывается в соответствии со следующим шаблоном: 1ZZZ – для справочника, 2ZZZ – для классификатора, где ZZZ – код справочника (классификатора) по реестру НСИ Союза, сформированному в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 155

